



MADE IN GERMANY

KNAUF



230V



Machines PFT

10/2011

NEW

PFT Ritmo L

Domaines d'application, propriétés, données techniques, équipement de base et accessoires

PFT Ritmo L

La PFT Ritmo L est tout aussi facile à manipuler que la PFT Ritmo M. La PFT Ritmo L peut être couplée à un tuyau de mortier de 20 m. Ce qui permet de projeter l'enduit au grenier tout en laissant la machine au rez-de-chaussée.

Avantages :

- ▶ Tuyau de mortier de 20 m
- ▶ 230V
- ▶ Faible poids de 118 kg
- ▶ Facile à transporter
- ▶ Démontable en trois modules faciles à manipuler
- ▶ Vibreur sur la trémie

Domaines d'application

Convient pour différents types de mortiers :

- ▶ Enduits à projeter :
 - Knauf MP 75
 - Knauf MP 75 Diamant
- ▶ Enduits à base de ciment :
 - Knauf SM 700
 - Knauf VP 330
 - Knauf LUP 222
 - Knauf UP 210 W
 - Knauf UP 310
 - Knauf LP 221
 - Knauf HP 250
- ▶ Matériaux pâteux prêts à l'emploi.

Propriétés

- ▶ Prêt à l'emploi
- ▶ Complète avec compresseur
- ▶ Tuyau de mortier de 15 m¹ + 5 m¹, longue lance de projection, tuyau à eau, tuyau de projection
- ▶ Avec coffret à outils intégré et vibreur sur la trémie
- ▶ Chambre de malaxage facile à nettoyer
- ▶ Moteur de 2,2 KW, vitesse réglable en continu
- ▶ Faible consommation électrique, en restant toujours sous les 16A, la continuité est garantie
- ▶ Petite, compacte, maniable, démontable en trois modules et facile à transporter

Données techniques

N° d'article	232048	
Moteur	2,2 KW	coffret électrique avec convertisseur de fréquences
Nombre de tours	55-475 t/min	Réglable en continu
Courant	230V, 50 Hz, 1 Ph	alternatif
Tuyau à eau	½"	min. 2,5 bar quand la machine tourne
Protection par fusibles	Min. 16A	
Rotor/stator	B 4-2	standard
Capacité pompe	2-14 l/m	réglable en continu
Granulométrie max	2 mm	
Indicateur du niveau d'eau	75 – 750 l/h	
Pression de travail mortier	Max. 20 bar	
Distance de pompage	20 mètres	
Dimensions et poids		
Hauteur de remplissage	900 mm	
Contenu trémie	45 litres	
L x l x h	920 x 600 x 1.380	
Cadre	60 kg	avec coffret électrique et coffret à outils
Moteur	31,5 kg	avec grille
Trémie	24 kg	avec pompe et vibreur
Poids total	118 kg	

Équipement de base

- ▶ Zone de malaxage en caoutchouc
- ▶ Coffret à outils avec kit d'outils
- ▶ Moteur en aluminium 2,2 KW, 274 t/min.
- ▶ Câble électrique 3 x 2,5 m², 25 m l
- ▶ Pompe B 4-2 avec manomètre
- ▶ Compresseur DT 4.8, 230V
- ▶ Vibreur sur trémie
- ▶ Lance de projection 60 cm
- ▶ Tuyau à mortier 15 m + 5 m
- ▶ Tuyau à air 16 m + 5 m
- ▶ Tuyau à eau 20 m l Ø ½"
- ▶ Tuyau de projection 20 m l Ø ½" avec tête de projection
- ▶ Mode d'emploi (FR)

Accessoires

- ▶ 201279 Couvercle anti-poussière Ritmo
- ▶ 90624 Housse de protection Ritmo
- ▶ 89793 Rehausse de trémie Ritmo
- ▶ 8462 Stator B 4-2
- ▶ 8463 Rotor B 4-2
- ▶ 222192 Mélangeur Ritmo L
- ▶ 66269 Arbre de nettoyage pour mélangeur Ritmo
- ▶ 66265 Outil de nettoyage pour mélangeur Ritmo