





DATASHEET

AMF ECOMIN Trento

- AMF ECOMIN Trento yra ekonomišką lubų sprendimas, pasižymintis vienoda tekstūra. Jis užtikrina gerą akustinį sugėrimą tose srityse, kuriose reikia akustinio komforto.

- Idealiai tinka mažmeninės prekybos patalpoms, biurams ir posėdžių salėms, įrenginių ar gamybos patalpoms



Briaunos tipas Papildomos briaunos detalės pagal užklausą		Board 														
Storis (mm)		13														
Matmenys (mm)		600 x 600														
Sistema		Matoma demontuojama - Sistema C														
Svoris		3.1 kg / m²														
Spalva		 Balta														
Garso sugertis		EN ISO 354 α_w = 0.55 pagal EN ISO 11654 - Klasė D <table><tr><td>Dažnis f (Hz)</td><td>125</td><td>250</td><td>500</td><td>1000</td><td>2000</td><td>4000</td></tr><tr><td>α_p</td><td>0.55</td><td>0.55</td><td>0.50</td><td>0.55</td><td>0.60</td><td>0.60</td></tr></table> NRC = 0.55 pagal ASTM C 423	Dažnis f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	α _p	0.55	0.55	0.50	0.55	0.60	0.60
Dažnis f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000										
α _p	0.55	0.55	0.50	0.55	0.60	0.60										
Ugnies reakcija		Euroklasė A2-s1, d0 pagal EN 13501-1 RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) pagal 123-FZ														
Šviesos atspindėjimas		85%														
Šilumos laidumas		λ = 0.060 W/mk pagal EN 12667														
Atsparumas drėgmiui		70% RH														
Patalpų oro kokybė	  A+  E1															
Valomumas																
Tvarumas	 EN ISO 14021 46%  EN ISO 14025  BIOSOLUBLE WOOL EC 1272/2008 Annex Q															