



PRESTATIEVERKLARING

Nr. 0010_Knauf_Fireboard_12,5_2020-03-12

1. Unieke identificatiecode van het producttype: **GM-F – Knauf Fireboard 12,5 mm**
2. Beoogde gebruik(en): **Met matten versterkte gipsplaat in bouwwerken**
3. Fabrikant: **Knauf B.V, Mesonweg 8-12, 3542 AL Utrecht
Tel. +31 (0)30-2473311, fax +31 (0)30-2409690, e-mail info@knauf.nl**
5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: **Systeem 3 voor het brandgedrag
Systeem 4 voor andere kenmerken**
- 6a: Geharmoniseerde norm: **EN 15283-1:2008 + A1:2009**
Aangemelde instantie(s): **MPA Braunschweig (NB 0761) voor het brandgedrag**
7. Aangegeven prestatie(s)

Essentiële kenmerken		Prestaties
Brandgedrag	R2F	A1
Afschuifsterkte	↓↑	NPD
Waterdampdiffusieweerstandsgetal	μ	10/4 (EN 10456)
Warmtegeleiding	λ	0,23 W/mk (EN ISO 10456)
Buigsterkte	F	voldoet
Stootbestendigheid*	→	NPD
Isolatie tegen rechtstreeks luchtgeluid*	R	NPD
Geluidsabsorptie*	α	NPD
Vrijkomen van gevaarlijke stoffen	DS	NPD

** Deze essentiële kenmerken zijn systeemafhankelijk en worden op basis van de toepassing in de documentatie van de fabrikant opgenomen*

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder exclusieve verantwoordelijkheid van de hierbovenvermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

R.H.M. van Groningen
algemeen directeur



(handtekening)

Utrecht, 02-04-2020
(plaats en datum afgifte)