



Reboucheur

04/2016

D2 - Rebouche tout

MATÉRIAU

Le **Knauf Rebouche tout** est un enduit léger de lissage en couche épaisse, à base de copolymères acryliques et de charges légères. Produit prêt à l'emploi.

STOCKAGE

Le **Knauf Rebouche tout** doit être stocké au sec, à l'abri du gel et de la chaleur. Conservé dans ces conditions et dans son emballage d'origine non ouvert, la qualité du produit demeure constante pendant env. 36 mois.

PROPRIÉTÉS PARTICULIÈRES

- Très bonne capacité de rebouchage (jusqu'à 5mm), ne rétrécit pas et ne fissure pas.
- Obtention d'une surface très fine et lisse, idéale pour appliquer tous types de peintures ou papiers peints
- Facile à travailler et à lisser
- Séchage rapide et ponçage facile
- Excellente adhérence sur la plupart des supports
- Excellente dureté et cohésion
- Renforcé contre le développement des moisissures et des algues

DOMAINES D'APPLICATION

Le **Knauf rebouche tout** convient comme enduit de réparation ou de lissage en couches épaisses sur la plupart des supports absorbants intérieurs tels que le plâtre, les plaques de plâtre, les ciments, bétons, bois et certaines anciennes peintures à condition qu'elles soient stables et adhérentes.

Il convient également pour l'égalisation de surfaces irrégulières en couches épaisses.

Il permet le rebouchage de trous et crevasses stables relativement profondes (jusqu'à 5 mm d'épaisseur).

Ce produit peut également être utilisé pour la réparation et le collage de moulures en plâtre ou en polystyrène.

MISE EN ŒUVRE

Pour toute situation sortant du cadre général de cette fiche technique ou d'ambiguïté dans les prescriptions, consulter le service technique.

TRAVAUX PRÉLIMINAIRES - SUPPORT

Le support doit être stable, sec, propre et exempt de tout élément pouvant nuire à la bonne adhérence du produit (poussière, cire, graisse,...). Éliminer toutes les anciennes couches de peintures instables avant d'appliquer le **Knauf Rebouche Tout** et appliquer un primaire fixateur sur les supports pulvérulents (ex: **Primer Knauf Apprêt Universel**). Consolider et humidifier préalablement les supports très absorbants. Protéger les surfaces métalliques avec un primer anticorrosion et laisser sécher le produit avant de procéder au rebouchage des fissures. Ne pas appliquer sur des supports sujets à humidité constante.

MISE EN ŒUVRE

Pour le conditionnement en tube, malaxer le tube avant utilisation. Enlever le bouchon et couper la pointe de l'applicateur.

Appliquer le produit à l'aide d'une spatule ou d'une plâtrasse en inox en une couche de max. 5 mm. Pour des trous plus profonds, il

est conseillé de travailler en plusieurs couches en attendant le durcissement de la couche précédente avant application de la suivante.

Attendre le séchage du produit avant de le poncer et de le recouvrir d'une peinture. Le **Knauf Rebouche tout** peut être recouvert par tout type de peintures.

Les outils et récipients utilisés seront nettoyés à l'eau claire directement après utilisation. Une fois le produit durci, seul un nettoyage mécanique est possible.

REMARQUES

Ne pas appliquer si la température du support et/ou la température ambiante est inférieure à 5°C ou supérieure à 35°C.

Après utilisation, veillez à bien expulser l'air du tube et à refermer soigneusement le bouchon pour augmenter la durée de vie du produit une fois ouvert. Stocker à l'abri du gel et de l'humidité.

Les informations concernant les temps de séchage et d'application communiquées dans cette fiche technique peuvent varier en fonction des conditions d'application.

CONDITIONNEMENT

Tube 200 ml, seau de 1kg.

DONNÉES TECHNIQUES

Classification :	AFNOR NFT 36 005 famille III Classe 2: Enduit intérieur de peinture en phase aqueuse.
Température d'application :	5 à 35 °C
Couleur :	blanc
Épaisseur de couche :	max. 5 mm
Consommation :	env. 1,4 kg/m ² / mm d'épaisseur
Granulométrie :	< 200 µ (fin)
Temps de séchage :	env. 12h/ mm d'épaisseur (23°C et 65% d'humidité)
Densité :	env. 1,4 gr/ cm ³
Dureté :	> 75 Shore C

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

- Tenir hors de portée des enfants
- Porter des gants de protection
- En cas de contact accidentel avec les yeux, rincer abondamment et faites appel à un médecin si nécessaire
- Pour de plus amples informations, se référer à la fiche de sécurité correspondante, disponible sur demande ou sur notre site internet: **www.repa**fill**.be**

☎ 04-273 83 11

@ www.knauf.be

▶ info@knauf.be

Knauf, Rue du parc industriel 1, B-4480 Engis, Tél.: 04-273 83 11, Fax: 04-273 83 30