



F433.sk



Podlahové systémy

11/2017

Knauf Spezialhaftgrund

Špeciálny základný náter pre zvýšenie priľnavosti v oblasti podláh.

Opis produktu

Knauf Spezialhaftgrund je základný náter, koncentrát na báze syntetickej živice, ružovej farby a odolný voči zásadám.

Balenie

5 kg Vedro

Číslo výrobku: 00220628

Skladovanie

Skladovať na suchom a chladnom mieste po dobu 18 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale.

Kvalita Výrobok podlieha kontinuálnej kontrole kvality výroby.

Oblasť použitia

Vnútné a vonkajšie použitie na

- normálne, slabo nasiakavé alebo nenasiakavé podklady (sadrové a cementové potery, liaty asfalt, cementové dosky, drevené podklady)
- hladké, nenasiakavé podklady (napr. terazzo, a staré dlažby)
- drevené podklady

na reguláciu nasiakavosti, zvýšenie priľnavosti a k ochrane pred vlhkosťou pred nanosením:

- samonivelačných a vyrovnávajúcich potero
- obkladov

Vlastnosti

- Pre vnútorné a vonkajšie použitie
- Bez rozpúšťadiel
- Znižuje stúpanie vzduchových bublín z podkladu
- Reguluje nasiakavosť
- Chráni pred vlhkosťou
- Ružová farba
- Ručné spracovanie

Spracovanie

Príprava

Stavebné časti, citlivé na znečistenie, najmä sklenené povrchy, drevo, kovy, prírodný kameň a podlahy je potrebné pred aplikáciou Knauf Spezialhaftgrund prekryť, prípadne oblepiť.

Podklad

Podklad musí byť

- nosný, suchý, pevný, zbavený voľných častí.
- zbavený prachu, mastnoty, zvyškov oddeňovacích olejov, slinutých vrstiev a soľných výkvetov.

Je potrebné odstrániť nepriepustné povlaky a iné zvyšky znižujúce príľnavosť, vodotesné nátery by mali byť zdrsnené. Drevený podklad nesmie obsahovať byť napadnutý škodcami, obsahovať plesne, vosky, laky, výrobky na ošetrovanie a pod.. Drevené podlahové dosky je potrebné zbrúsiť a dôkladne odstrániť brúsny prach. Voľné dosky je potrebné priskrutkovať. Drevotrieska musí byť pevne priskrutkovaná, odolné voči priehybu a lepená do pera a drážky. Škály a tenké trhliny utesniť pomocou Knauf Akcyl.

Spracovanie

Pred nanosením dôkladne premiešať a prípadne riediť s vodou (pozri tabuľku). Náter naniesť celoplošne pomocou štetky alebo valčeka.

Prebytočný materiál odstrániť, aby nevznikali žiadne lesklé miesta a kaluže. Náradie ihneď po použití umyť vodou.

Nečistoty spôsobené Knauf Spezialhaftgrund (odstreky a podobne) je možné odstrániť za čerstva teplou vodou. Prípadné zaschnuté nečistoty treba navlhčiť a odstrániť vlhkou utierkou alebo podobným materiálom.

Schnutie

S následnou prácou počkať, kým Knauf Spezialhaftgrund už nelepi a je preschnutý,

- pri silne nasiakavých a nenasiakavých podkladoch cca. 12 h,
 - drevený podklad cca. 6 h,
 - staré obklady, Terrazzo cca. 3 h
- pri 20 °C und 65% relatívnej vzdušnej vlhkosti. Chladné a vlhké prostredie predlžuje čas schnutia.

Dobré vetranie skracuje čas schnutia. Čas medzi vyschnutím penetračného náteru a začatím následných prác je potrebné podľa možnosti čo najviac skrátiť vzhľadom na prípadné znečistenie napenetrovaného povrchu stavebným prachom, ktorý znižuje jeho účinnosť.

Teplota pri spracovaní/ klíma

Teplota podkladu/prostredia a materiálov nesmie klesnúť počas spracovania a schnutia pod +5°C.

Dôležitá informácia

Knauf Spezialhaftgrund sa nesmie miešať s inými materiálmi, pretože sa tým môžu ovplyvniť jeho vlastnosti.

Bezpečnostné pokyny a ochrana zdravia

Na vyžiadanie je k dispozícii karta bezpečnostných údajov, resp. na www.knauf.sk

Podklad	Riedenie: vodou
normálne alebo málo nasiakavé podklady ako napr. sadrové a cementové potery, liaty asfalt, cementové dosky)	1 : 2
hladké, nenasiakavé podklady (napr. terazzo, a staré dlažby)	neriediť
drevené podklady	1 : 1

Technické údaje

Hustota:	1,1 kg/l
Viskozita:	tekutá
pH- hodnota:	cca. 8

Spotreba

Podklad	Spotreba g/m ²
normálne nasiakavé podklady	50-100
nenasiakavé podklady	40-60
staré dlažby, Terrazzo	70-100
Drevené podklady	60-80

Všetky údaje sú približné údaje a môžu sa v závislosti od podkladu odlišovať. Presná spotreba sa stanoví na konkrétny objekt.

KNAUF Bratislava s.r.o., Einsteinova 19, 851 01 Bratislava

▶ Tel. +421 2 5824 08 11

▶ Fax: +421 2 5363 10 75

▶ www.knauf.sk

Právo na technické zmeny vyhradené. Platí vždy aktuálne vydanie. Okrem údajov v tomto technickom liste je nutné dodržiavať všetky všeobecne dostupné pravidlá pre výstavbu, normy, smernice a vyhlášky. Naša záruka sa vzťahuje len na produkty firmy Knauf. Údaje o spotrebe, množstve a vyhotovení vychádzajú z praxe, a preto nemôžu byť bez korekcií použité v odlišných podmienkach. Všetky práva vyhradené. Zmeny, dotlač, fotomechanická a elektronická reprodukcia, aj čiastočná, podlieha výslovnému súhlasu firmy Knauf. Upozornenie: Vydávaním nového technického listu stráca tento technický list platnosť.