




AMF ECOMIN Filigran

- La dalle de plafond ECOMIN Filigran à surface perforée est une solution économique pour les zones requérant une bonne absorption acoustique.
- Forte réflexion de la lumière (86%)
- Idéal pour les espaces commerciaux



Détails de bord Détails de bord additionnels disponibles sur demande	 Board 														
Épaisseur (mm)	 13														
Dimensions (mm) Dimensions additionnelles disponibles sur demande	 600 x 600 1200 x 600														
Système	 Apparent et démontable - Système C														
Poids	 2.9 - 3.1 kg / m²														
Couleur	 Blanc														
Absorption acoustique	 EN ISO 354 α_w = 0.55 en accord avec EN ISO 11654 - Classe D<table><tr><th>Fréquence <i>f</i> (Hz)</th><td>125</td><td>250</td><td>500</td><td>1000</td><td>2000</td><td>4000</td></tr><tr><th>α_p</th><td>0.45</td><td>0.45</td><td>0.45</td><td>0.60</td><td>0.60</td><td>0.50</td></tr></table>NRC = 0.50 en accord avec ASTM C 423	Fréquence <i>f</i> (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	α_p	0.45	0.45	0.45	0.60	0.60	0.50
Fréquence <i>f</i> (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000									
α_p	0.45	0.45	0.45	0.60	0.60	0.50									
Réaction au feu	 Euroclasse A2-s1, d0 en accord avec EN 13501-1 RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) en accord avec 123-FZ														
Réflexion de la lumière	 86%														
Conductivité Thermique	 λ = 0.060 W/mk en accord avec EN 12667														
Résistance à l'humidité	 70% RH														
Qualité de l'air	  A+  E1														
Entretien															
Durabilité	 EN ISO 14021 35-46%  EN ISO 14025  BIOSOLUBLE WOOL EC 1272/2008 Annex G														

La disponibilité des produits peut varier selon les pays. Merci de nous contacter pour plus d'informations.
Pour plus d'informations et nos mentions légales, merci de vous rendre sur notre site internet.