



Butyl- afløbsmanchette

Artikel nr. 686827
EAN nr. 4006379137206

09/2020

Butyl-afløbsmanchette

Anvendelsesområder

- Selvklæbende, vlies-overtrukket butyl afløbsmanchet.
- Til tætning af gulvafløb i kombination med Knauf-tætningssystem.
- Stor hæfteevne og trækstyrke.
- Optimal hæftning til Knauf Vådruksmembran.
- Alkali-, vand- og vejrbestandig.
- Til indvendig og udvendig brug.

Produktegenskaber

En vandtæt og permanent elastisk tætning. Manchetten er lavet af polypropylen vlies. Denne kombination af materialer resulterer i en fremragende binding til alle materialer over hele overfladen.

Tekniske data

Anvendelsestekniske data	Værdi
Farve	Blå - grå
Tykkelse	1,2 mm
Vanddampdiffusionsmodstandstal μ	1.500
Forlængelse	57%
Trykstyrke	7,6 N/mm ²
Temperaturbestandighed	-20°C til +70°C
Dimension	370 x 370 mm

Materiale tekniske data

Materialebasis	Polypropylenvlies
Holdbarhed	Ubegrænset
Opbevaring	Tørt og køligt
Pakning	1 stk.

Montering

Underlaget skal være plant, stabilt, vandtæt, tørt, rent og fri for støv og slipmiddel. Påfør Knauf Hæftegrunder eller Knauf Vådramsgrunder på underlaget, og lad det tørre helt. Knauf Vådramsgrunder skal benyttes for MK-godkendelse (MK 7.22/1809). Rengør afløbskraven og sørg for, at klemringen er fjernet. Fjern halvdelen af silikonepapiret på bagsiden, og placer den over den nederste halvdel af gulvafløbet. Tryk derefter fast. Træk forsigtigt den anden halvdel af og tryk fast på underlaget. Hvis det er nødvendigt klippes afløbsmanchetter til på forhånd. I tilfælde af overlappning af to butyl-afløbsmanchetter eller i tilfælde af materiale-overgange med andre tætningskomponenter skal disse være mindst 5 cm. Umiddelbart efter montering af butyl-afløbsmanchetter, kan der påføres Knauf Vådramsmembran, jf. brugsanvisning for Knauf Vådramsmembran.

Yderligere oplysninger

- Knauf Butyl-afløbsmanchette er kompatibel med silikone.