

Propaint® Comfort

Afwerkplamuur voor de schilder

Technische fiche

06/2026



Productbeschrijving

Gebruiksklaar plamuur voor het afwerken van voegen tussen gipsplaten, het fijn schraal plamuren en het volvlakkig plamuren van oppervlakken. Het product kan handmatig, met de verfrol of met machines voor pasteuze producten aangebracht worden.

De Propaint® Comfort is het product bij uitstek waarmee de schilder de reeds gevulde plaatvoegen glad kan maken en ondergronden onberispelijk kan klaarzetten tot een naadloos, glad en hard oppervlak voor de totale eindafwerking.

Perfect voor de afwerkingsniveaus F2a t.e.m. F3 en uitvoeringsgraad 3 met één enkel product.

Verpakking

In emmers van 5 l en 10 l.

Opslag

Indien beschermd tegen vorst en hoge temperaturen behoudt het product zijn eigenschappen gedurende max. 12 maanden in de originele en ongeopende verpakking. Na opening kan het onder dezelfde omstandigheden nog 1 maand worden bewaard.

Toepassingsgebied

Het product wordt binnen toegepast op courante ondergronden, zoals gips- en vezelgipsplaten, gipspleisters, beton, oude verflagen, gipsblokken, cement, glasvezel (*), cellenbeton of sierpleisters (*).

(*) Als harde toplaag bovenop de vooraf geplaatste laag met Propaint® All in One.

Voor andere ondergronden, onze technische dienst raadplegen en/of een test op voorhand uitvoeren.

Eigenschappen en voordelen

- Zeer wit uitzicht, hard en gemakkelijk te schuren
- Weinig krimp tijdens de droging
- Afwerkingsgraden F2a t.e.m. F3 en uitvoeringsgraad 3
- Goede hechting
- Fijne structuur

Verwerking

Vorbereiding van de ondergrond

Het product kan binnen aangebracht worden op de meeste ondergronden, mits deze correct voorbereid worden (o.a. vullen en bijwerken).

Niet aanbrengen op behangpapier of flexibele ondergronden.

De ondergrond moet hard, homogeen, hechtvast, droog, zuiver en ontvet zijn. Aanwezige scheidsmiddelen, lijmlagen, behangresten e.d. verwijderen.

Brede voegen, gaten en holle zones met een geschikt materiaal opvullen.

Voor andere ondergronden de technische dienst raadplegen en/of vooraf een test uitvoeren.

Verwerking

- Het product vooral doorroeren.
- Handmatige verwerking met een spatel of spackmes.
- Voor een machinale verwerking (machines voor pasteuze producten – navragen bij de technische dienst) de Propaint® Comfort met water verdunnen: ca. 0,6 l proper water per emmer van 10 l en ca. 0,3 l proper water voor een emmer van 5 l. Glad afwerken met een spatel of spackmes.
- Verdunde Propaint® producten dienen zo snel mogelijk aangebracht te worden.
- Gereedschap met water reinigen.
- In twee fijne lagen werken voor een optimaal resultaat.
- De temperatuur van de lucht en de ondergrond moet tussen + 5 °C en + 30 °C liggen, en de luchtvochtigheid dient kleiner dan 65 % te zijn.
- Makkelijk te schuren na volledige droging.

Droogtijd

De Propaint® Comfort droogt uit in contact met de lucht. Zijn droogtijd is afhankelijk van de laagdikte, maar ook van de omgevingstemperatuur en luchtvochtigheid.

Wanneer het product voor een machinale verwerking wordt verdund, wordt de droogtijd verlengd.

Dikte

Max. 3 mm dikte. De tweede laag pas aanbrengen als de eerste goed droog is.

Afwerking

Kan afgewerkt worden met alle verftypes, alsook lichte gelijmde afwerkingen zoals behangpapier. Betegelingen zijn niet toegestaan. Alle verdere afwerkingen op de Propaint® Comfort uitvoeren volgens de regels der kunst, en in overeenstemming met de aanbevelingen van de fabrikanten van deze producten.

Tips

- De voegen tussen gipsplaten opvullen (en wapenen) met de Propaint® All in One en afwerken met de Propaint® Comfort is mogelijk, indien u een hardere voegafwerking verkiest.
- Het product kan verdund toegepast worden om een zeer dunne laag te voorzien op het volledige plaatoppervlak (verfrol of machinaal).
- Compatibel met de overige producten uit het Propaint® gamma.
- Niet vermengen met andere producten.
- Afwerkingen op beton: zorg ervoor dat het betonoppervlak vlak, regelmatig en voldoende oud is (min. 3 maanden). Een betonoppervlak die nog holtes bevat te wijten aan de productie kan onmogelijk met een schildersplamuur in twee lagen afgewerkt worden zonder correcte voorbehandelingen. Indien dit advies niet nageleefd wordt, kan blaasvorming optreden in de eindafwerking. In geval van twijfel, een test uitvoeren op een klein oppervlak.

Verbruikstabel

Afwerkingsgraden	Propaint® Comfort
F1	-
F2a	Ca. 40 g/m ²
F2b Schraal plamuren	Ca. 350 g/m ²
F3* Volvlakig plamuren	Ca. 1650 g/m ² per mm dikte

* De exacte hoeveelheden kunnen bepaald worden door een test op de ondergrond uit te voeren.

Knauf Belgium

Rue du Parc Industriel 1,
B-4480 Engis

Technische dienst

Tel.: +32 (0) 4 273 83 02
technics@knauf.com

www.knauf.com

Propaint® Comfort/NL/06.26/0/TF

OPGELET:

Deze technische fiche heeft tot doel onze klanten te informeren. Ze doet alle vorige versies teniet. De gegevens stemmen overeen met onze meest recente staat van kennis, maar wij kunnen er nooit aansprakelijk voor worden gesteld. Wij raden u aan contact op te nemen met onze technische dienst om de juistheid van de informatie te controleren. Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen en overname van fotomateriaal, zelfs gedeeltelijk, vereisen de uitdrukkelijke toestemming van Knauf. Bouwkundige, statische en bouw fysieke eigenschappen van Knauf systemen kunnen enkel gegarandeerd worden wanneer er ofwel gebruik wordt gemaakt van Knauf systeemcomponenten ofwel componenten die door Knauf aanbevolen worden.