



## IZJAVA O LASTNOSTIH

Nr. 0102\_Vidiwall\_12,5\_2013-06-07

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda: **Vidiwall/ ETA-07/0086**
2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali druga oznaka za identifikacijo gradbenega proizvoda v skladu s členom 11 (4):

**Knauf Vidiwall 12,5**

3. Predvidena vrsta uporabe ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:

**Mavčnovlakenne plošče v zgradbah**

4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11 (5):

**Knauf Bulgaria EOOD, Angelov vrah str. 27, 1618 Sofia, Bulgarien**  
**Tel. +359 2 9178910, Fax +359 2 850 21 94, E-Mail info@Knauf.bg**

6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v prilogi V:

**ETAG 007**

8. Za izjavo o lastnostih gradbenega proizvoda, za katerega je bila izdana evropska tehnična ocena, je **Deutsche Institut für Bautechnik (AB)** izdal: **ETA-07/0086 na podlagi ETAG 007 kot prvo preskušanje. Pri odzivu na ogenj je proizvod klasificiran v razred A2-s1, d0. Tovarniško kontrolo proizvodnje opravlja proizvajalec.**

## 9. Navedena lastnost


| Bistvene značilnosti                                                          | Lastnost                                                                                                                                                  | Harmonizirana tehnična specifikacija |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Podatki o trdnosti - obremenitev plošče (Plattenbeanspruchung)                |                                                                                                                                                           |                                      |
| Upogibna trdnost ( $f_{m,k}$ )                                                | 4,5 N/mm <sup>2</sup>                                                                                                                                     | ETA-07/0086:2008                     |
| Strižna trdnost ( $f_{v,k}$ )                                                 | 1,4 N/mm <sup>2</sup>                                                                                                                                     | ETA-07/0086:2008                     |
| Podatki o trdnosti - obremenitev okvirne konstrukcije (Scheibenbeanspruchung) |                                                                                                                                                           |                                      |
| Natezna trdnost ( $f_{t,k}$ )                                                 | 2,3 N/mm <sup>2</sup>                                                                                                                                     | ETA-07/0086:2008                     |
| Tlačna trdnost ( $f_{c,k}$ )                                                  | 7,5 N/mm <sup>2</sup>                                                                                                                                     | ETA-07/0086:2008                     |
| Strižna trdnost ( $f_{v,k}$ )                                                 | 3,5 N/mm <sup>2</sup>                                                                                                                                     | ETA-07/0086:2008                     |
| Podatki o togosti - obremenitev plošče (Plattenbeanspruchung)                 |                                                                                                                                                           |                                      |
| Elastični modul ( $E_{m,mean}$ )                                              | 3900 N/mm <sup>2</sup>                                                                                                                                    | ETA-07/0086:2008                     |
| Strižni modul ( $G_{mean}$ )                                                  | 1300 N/mm <sup>2</sup>                                                                                                                                    | ETA-07/0086:2008                     |
| Podatki o togosti - obremenitev okvirne konstrukcije (Scheibenbeanspruchung)  |                                                                                                                                                           |                                      |
| Elastični modul upogib, nateg, tlak ( $E_{m,t,c,mean}$ )                      | 3900 N/mm <sup>2</sup>                                                                                                                                    | ETA-07/0086:2008                     |
| Strižni modul ( $G_{mean}$ )                                                  | 1750 N/mm <sup>2</sup>                                                                                                                                    | ETA-07/0086:2008                     |
| Odziv na ogenj - R2F                                                          | A2-s1, d0                                                                                                                                                 | ETA-07/0086:2008                     |
| Difuzijska prehodnost vodne pare - $\mu$                                      | 21 (EN ISO 10456)                                                                                                                                         | ETA-07/0086:2008                     |
| Toplotna prevodnost - $\lambda$                                               | $\leq 0,30$ W/(m·K) (EN ISO 10456)                                                                                                                        | ETA-07/0086:2008                     |
| Nevarne substance - DS                                                        | NPD                                                                                                                                                       | ETA-07/0086:2008                     |
| Zvočna izolirnost - R                                                         | Glej dokumentacijo proizvajalca na <a href="http://www.knauf.si">www.knauf.si</a> in <a href="http://www.knauf-gipsfaser.com">www.knauf-gipsfaser.com</a> | ETA-07/0086:2008                     |
| Absorpcija zvoka - $\alpha$                                                   |                                                                                                                                                           | ETA-07/0086:2008                     |
| Odpornost na udarce - $\rightarrow I$                                         |                                                                                                                                                           |                                      |

Zahteve, ki jih izpolnjuje produkt, kadar se je v skladu s členoma 37 ali 38 uporabila specifična tehnična specifikacija: **Ni relevantno**

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za izjavo o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4. Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Ingrid Janker  
(Direktor)

Sofia, 07.06.2013



(Podpis)