



Enduits de plâtre

01/2015

## **Knauf DUO Light**

Tout nouvel enduit de base super léger

## ENDUIT DE BASE SUPER LÉGER



### ↳ **KNAUF DUO Light**

ENDUIT DE BASE SUPER LÉGER POUR UNE APPLICATION EN DEUX COUCHES

Vous utilisez un système de plafonnage en deux couches ? Bonne nouvelle pour vous :

Knauf DUO Light est désormais également disponible en sacs de 25 kilogrammes.

Knauf DUO Light, l'enduit de base pour murs et plafonds intérieurs, est disponible depuis longtemps en vrac et en silo.

Il peut s'appliquer sur tous les supports minéraux, rugueux et absorbants, tels que les maçonneries en blocs ou briques, le béton et le béton cellulaire. Mais il est également adapté à des supports d'enduit spécifiques, comme le support d'enduit en acier galvanisé Knauf Stucanet.

Doit être couvert avec un enduit mince, comme Knauf Fix & Finish ou Finish 2.

### **Base super légère**

Avec un rendement d'environ 7 kg/m<sup>2</sup> pour une épaisseur d'enduit de 10 mm, Knauf DUO Light est le meilleur du marché. De plus, cet enduit léger est simple à mettre en oeuvre en une seule couche et ce, tant manuellement qu'à la machine.

Après 24 heures, vous pouvez facilement rectifier l'enduit avec une plâtresse.



### Finition recommandée :

Les enduits minces Knauf Fix & Finish et Knauf Finish 2. Vous préférez un carrelage ? C'est parfaitement possible à condition de prétraiter la surface avec un primer adéquat.

#### KNAUF DUO Light

EN 13279-1	B4 / 50 / 2
Masse volumique de l'enduit sec	+/- 700 kg/m <sup>3</sup>
Résistance à la flexion	≥ 1.0 N/mm <sup>2</sup>
Résistance à la compression	≥ 2.0 N/mm <sup>2</sup>
Coefficient de résistance à la diffusion de vapeur d'eau μ	10 suivant EN 12524
Conductivité thermique λ	0.3 W/(mK) suivant EN 12524
Réaction au feu (Euroclasse)	A1
Consommation (ép. de couche de 10 mm)	env. 7,0 kg/m <sup>2</sup>



#### PROPRIÉTÉS

- Mise en œuvre aisée
- ECOgypsum Inside
- Application manuelle ou à la machine
- Rendement exceptionnellement élevé, faible consommation
- Perméable à la vapeur d'eau
- Pour murs et plafonds à l'intérieur
- Peut être recouvert d'un enduit mince à base de plâtre
- Peut être recouvert d'un carrelage
- Après 24 heures rectifiable avec une plâtresse

**Vous êtes plafonneur ?**

Inscrivez-vous sur [www.monplafonneur.be](http://www.monplafonneur.be)

Cette brochure est destinée à l'information de notre clientèle. Elle annule toutes les précédentes. Les données correspondent à l'état le plus récent de nos connaissances, mais ne sauraient en aucune façon engager notre responsabilité. Nous vous recommandons de prendre contact avec notre service technique afin de vérifier l'exactitude des informations. Tous droits réservés. Les modifications, reproductions photomécaniques, même si elles sont faites par extrait, nécessitent l'autorisation expresse de Knauf.

DUO LIGHT\_FR\_B\_01.15



☎ 04-273 83 11

@ [www.knauf.be](http://www.knauf.be)

▶ [info@knauf.be](mailto:info@knauf.be)