


K433



Системи за сухо строителство

03/ 2010

K433 Knauf Trennwandkitt

Кит за преградни стени

K433 Knauf Trennwandkitt

Кнауф кит за преградни стени



Описание на продукта

Китът за преградни стени е бяла гъста, пастозна, дисперсионно свързана маса, която след изсъхване има пластоеластични свойства.

Съхранение

Да се пази от замръзване, срок на годност 18 месеца

Опаковка

фолио

550 ml

номер 00003461

в кутия по 20 опаковки

пистолет

номер 00004657

Област на приложение

За уплътнение на връзките между сухото строителство и граничните му строителни елементи, особено при изисквания за шумоизолация (например леки преградни стени или окачени тавани). Предназначен само за вътрешна употреба.

Характеристики

- пастозна смес, готова за употреба
- подходяща за обработка консистенция
- трайно стабилна пластоеластична форма
- добра адхезия
- без пластификатори
- може да се разрежда с вода
- втвърдяване в рамките на 10 дни
- устойчив на замръзване след втвърдяване
- китът е подходящ при нанасяне бои или мазилки върху повърността му

Изпълнение

- Консистенцията и добрата способност за обработка на кита за преградни стени са зависими от температурата. Кит складиран на студено следва да бъде предварително темперирен в топло помещение.
- Не е подходящ за полагане при температури под +5 °C. Да не се нанася върху замръзнали повърхности. Контактните повърхности трябва да бъдат добре почистени и без следи от прах, грес, цимент.
- Китът се полага с пистолет. Капачката на пистолета се отваря, опаковката се поставя така, че да се вижда металния кламер.
- Върхът на опаковката се отрязва директно зад металния кламер, дюзата се поставя и се срязва косо с желаната дебелина на струята.
- Уплътнение на профили за свързване на граничеци строителни елементи
- Върху задната стена на UW-/CW-профилите по дължина се нанасят две ивици Кнауф кит. Вече намазаните профили се притискат и закрепват към пода, тавана или стената. Така китът улеснява монтажа.
- Профилите се допират плътно един към друг и контактните зони допълнително се уплътняват, особено в преходите от стени към под или таван.
- Неравности по основата на полагане по-големи от 10mm се изравняват с Кнауф Фугопълнител лек или Унифлот преди нанасянето на кита.
- Инструментите се почистват веднага след изпълнение на работата.

Уплътнение на долна свързваща фуга при стени сухо строителство без пожарозащита

- При пореста, бързо попиваща или леко напращена повърхност на основата, се нанася разреден с вода кит за преградни стени (2 части вода: 1 част кит) или Knauf Tiefengrund.

Разход на материал

Кит за преградни стени	Разход (ml / m)
Уплътнение на профили с 2 шнура кит, всеки с дебелина 8 mm	100

▶ Тел.: 02 / 91 789 10

▶ Факс: 02 / 91 789 43

▶ www.knauf.bg

▶ info@knauf.bg

Конструктивните, статическите и строително-физичните качества на системите Кнауф са гарантирани само при изключителното използване на Кнауф системни компоненти или изрично препоръчани от Кнауф продукти.

Кнауф България ЕООД, ул. Ангелов връх 27, 1618 София, тел.: 02 / 91 789 10, факс: 02 / 91 789 43

Правото на технически промени е запазено. Валидно е съответното актуално издание. Нашата гаранция се отнася само за безупречното качество на нашия материал. Конструктивните, статическите и строителнофизическите качества на системите Кнауф могат да бъдат постигнати при употребата на отделни компоненти или други продукти, само при изричното одобрение на Кнауф. Данните за разход, количество и изпълнение са практически стойности, които в случаи на отклонения от зададените условия не могат да се прилагат направо. Всички права са запазени. Промени, издаване и фотомеханични копия, включително във вид на извадки, само с изрично разрешение от фирма Кнауф.

Издание: март/ 2010