

KNAUF

Piattello VT 2G

Accessori

12/2020



Descrizione

Il piattello VT 2G è un piattello aggiuntivo per STR H e STR U 2G utilizzato per il montaggio ad incasso su lana minerale a bassa o doppia densità. Idoneo per ottenere superfici lisce e omogenee. Il prodotto è marcato CE e dotato di Benestare Tecnico Europeo (ETA) ETA-04-0023

DIAMETRO PIATTELLO

110 mm

VANTAGGI

- Riduzione del ponte termico
- Riduzione del numero di tasselli
- Non necessita di alcun utensile di posa
- Pressione di contatto duratura
- Assoluto controllo di posa

Sede
Knauf di Knauf S.r.l. s.a.s.
Castellina Marittima (PI)
Tel. 050 69211
Fax 050 692301

Stabilimento Sistemi a Secco
Castellina Marittima (PI)
Tel. 050 69211
Fax 050 692301

Stabilimento Intonaci
Gambassi Terme (FI)
Tel. 050 69211
Fax 050 692301

Knauf Milano
Rozzano (MI)
Tel. 02 52823711

Knauf Pisa
Castellina Marittima (PI)
Tel. 050 69211

Build on us.

Tutti i diritti sono riservati ed oggetto di protezione industriale. Le modifiche dei prodotti illustrati, anche se parziali, potranno essere eseguite soltanto se esplicitamente autorizzate dalla società Knauf di Knauf S.r.l. s.a.s. di Castellina Marittima (PI), che, pertanto, non risponde di un eventuale uso improprio degli stessi. Tutti i dati forniti ed illustrati sono indicativi e la società Knauf si riserva di apportare in ogni momento eventuali modifiche che riterrà opportune, in conseguenza delle proprie necessità aziendali e dei procedimenti produttivi.

www.knauf.com