


Squadretta per profilo asolato

per profili verticali

Accessori

12/2025



Descrizione

Squadretta inferiore e superiore per ancoraggio per profili verticali.

CARATTERISTICHE

- Materiale: S220GD
- Norma di riferimento: DIN EN 10346

SPESSORE 2,0 mm

DIMENSIONI (hxb) 200 mm x 100 mm

72 mm per profilo asolato 75/40 sp. 2,0 mm

LARGHEZZA

97 mm per profilo asolato 100/40 sp. 2,0 mm

CAMPO DI APPLICAZIONE

Sistema di ancoraggio per sottostrutture in sistemi di lastre in cartongesso.

METODO DI FORNITURA

4 pz/conf.

Disponibili nella confezione anche i bulloni per fissaggio squadretta/ profilo asolato.

Sede
Knauf di Knauf S.r.l. s.a.s.
Castellina Marittima (PI)
Tel. 050 69211
Fax 050 692301

Stabilimento Sistemi a Secco
Castellina Marittima (PI)
Tel. 050 69211
Fax 050 692301

Stabilimento Intonaci
Gambassi Terme (FI)
Tel. 050 69211
Fax 050 692301

Knauf Milano
Rozzano (MI)
Tel. 02 52823711

Knauf Pisa
Castellina Marittima (PI)
Tel. 050 69211

Build on us.

Tutti i diritti sono riservati ed oggetto di protezione industriale. Le modifiche dei prodotti illustrati, anche se parziali, potranno essere eseguite soltanto se esplicitamente autorizzate dalla società Knauf S.r.l. s.a.s. di Castellina Marittima (PI), che, pertanto, non risponde di un eventuale uso improprio degli stessi. Tutti i dati forniti ed illustrati sono indicativi e la società Knauf si riserva di apportare in ogni momento eventuali modifiche che riterrà opportune, in conseguenza delle proprie necessità aziendali e dei procedimenti produttivi.

www.knauf.com