

Príloha č. 1 Rámcovej kúpnej zmluvy

Podmienky vhodného skladovania tovaru spoločnosti Knauf Insulation, s.r.o.

1. Kamenná minerálna vlna

a. Volné balíky, kartónové krabice a vrecia

Volné balíky, kartónové krabice a vrecia s voľnou minerálnou vlnou sa musia skladovať v suchých a zastrešených skladoch. Pri takomto uskladnení spoločnosť Knauf Insulation, s.r.o. poskytuje garanciu na kvalitu balenia 6 mesiacov od dátumu dodania tovaru.

b. Paletované výrobky

Paletované výrobky musia byť uskladnené na pevnej upravenej rovinatej ploche - nie na zemi (hlina, trávnatý povrch). Uloženie palet musí byť nasledovné:

- výrobky do OH 100 kg/m³ (MPN, MPE, MPS, FRN, FRK, ADN, ADE, PTN, FKL) – max. 1 paleta.
- výrobky s OH nad 100 kg/m³ (PTE, PTS, PVT, FKD, FKD S, FKD N, DDP-K, DDP-RT, DDP-U, DDP, DDP Plus) – max. 2 palety na sebe.

Garancia balenia pri uskladnených paletách v prevedení so stretch fóliou:

- 1 mesiac od dátumu dodania tovaru pri skladovaní na nekrytom priestranstve,
- 3 mesiace od dátumu dodania tovaru pri skladovaní v krytom sklade.

2. Sklená minerálna vlna

a. Volné balíky

Volné balíky sa musia skladovať v suchých a zastrešených skladoch. Pri takomto uskladnení spoločnosť Knauf Insulation, s.r.o. poskytuje garanciu na kvalitu balenia 6 mesiacov od dátumu dodania tovaru.

b. Paletované výrobky

Paletované výrobky musia byť uskladnené na pevnej upravenej rovinatej ploche - nie na zemi (hlina, trávnatý povrch).

Garancia balenia pri uskladnených paletách:

- 1 mesiac od dátumu dodania tovaru pri skladovaní na nekrytom priestranstve,
- 3 mesiace od dátumu dodania tovaru pri skladovaní v krytom sklade.

3. Drevo cementové dosky Heraklith

a. Paletované výrobky

Výrobky musia byť uskladňované na pevnej upravenej rovinatej ploche v suchých a zastrešených skladoch v expedičnom balení.

b. Volné dosky

Po vybalení z expedičného obalu je potrebné dosky uskladniť znova na suchom mieste a vo vodorovnej polohe. Je potrebné podložiť najmenej tromi drevenými trámami dostatočnej šírky, aby sa zabránilo ich priehybu počas uskladnenia. Pri prenášaní je potrebné dosky

prenášať kolmo a tak, aby sa vzájomne dotýkali pohľadovými stranami. Striekané dosky je nutné uskladniť na suchom mieste chránenom pred mrazom a ukladať pohľadovými stranami k sebe.

4. Doplnky Knauf Insulation ku tepelným izoláciám

a. HOMESEAL LDS výroby

- Rolky difúznej a parozábranovej fólie sa skladujú naležato na čistom a rovnom povrchu bez prístupu priameho UV žiarenia. Pásy je nutné skladovať v originálnej kartónovej krabici, chrániť pred mrazom, vysokou teplotou, UV žiarením a zvýšenou vlhkosťou. Teplota skladovania: +5°C až +30°C.
- Tmel v kartuši je potrebné chrániť pred mrazom, vysokou teplotou a UV žiarením. Teplota skladovania: +5°C až +25°C, 24 mesiacov.

b. SMARTwall ETICS výroby

- Sieťku je nutné skladovať na suchom mieste, bez vlhkosti, chrániť pred UV žiarením, v nepoškodenom pôvodnom balení na drevenej palete vo zvislej polohe. Teplota skladovania: -10 °C až +50 °C.
- Lepidlo sa skladuje v krytom a suchom mieste v neotvorenom balení. Použitelnosť pri dodržanom skladovaní je 9 mesiacov. Kotvy sa skladujú v originálnom balení na suchom mieste.

c. FIRESTOP výroby

- Lepidlo FIRESTOP FIX je nutné pri skladovaní chrániť pred priamym slnečným žiarením a mrazom. Doba skladovateľnosti je 9 mesiacov od dátumu výroby v neporušenom obale. Teplota skladovania: +5°C až +23 °C.
- FIRESTOP Weld Pin, Cutter a Spike sa musia skladovať v suchom a chránenom prostredí tak, aby nedošlo k styku s vlhkosťou a vplyvu poveternostných podmienok.

d. URBANSCAPE

- Koreňová membrána, odvodňovací systém a substrát Urbanscape Green sa skladujú naležato na čistom a rovnom povrchu chránené pred poveternostnými vplyvmi a priamym UV žiarením v originálnom balení.
- Vegetačný pás Urbanscape je doporučené aplikovať do 24 hodín po dodaní materiálu, pretože ho nemožno skladovať v baloch dlhšie ako niekoľko dní (vrátane času na dopravu).

Tieto Podmienky vhodného skladovania sú platné a účinné odo dňa 15.07.2015