

**KNAUF**



K455.hr



Tehnička uputa K455

04/2018

## K455.hr **Knauf Grundiermittel** **za unutarnju primjenu**

Materijal, područje primjene, obrada

## Materijal

### Sastav

Knauf Grundiermittel je disperzijski premaz iz umjetnih smola, s visokom otpornošću na lužine.

### Podaci za narudžbu

15 kg kanta br. proizvoda 5587

### Skladištenje

Knauf Grundiermittel treba skladištiti zaštićeno od mraza, po mogućnosti pri sobnoj temperaturi. Kratkotrajni mraz (cca. 24 sata) do -5°C ne uzrokuje primjetno smanjenje kakvoće materijala.

## Područje primjene

### Temeljni premaz na podlozi

Primjenjuje se u unutarnjim prostorima kao temeljni premaz na jako upijajućim podlogama, kao što su npr. plinobeton ili opeka i sl. Knauf Grundiermittel nanosi se prije žbukanja kako bi se smanjila opasnost od izgaranja žbuke i prije lijepljenja Knauf ploča s Perfix ljepljivom na zidove, kako bi se poboljšala prionjivost ljepljiva na podlozi

### Temeljni premaz na Knauf ploči

Knauf Grundiermittel može se nanijeti na postavljene gipsane ploče na stropu i zidu kako bi se izjednačila upojnost kartona i gletanih površina. Time se poboljšava pokrivenost ploče sa završnim premazom.

## Obrada

### Podloga

U ovisnosti od upojnosti podloge, Knauf Grundiermittel treba razrijediti čistom vodom u volumnom omjeru 1:2 do maksimalno 1:5. Premaz se nanosi ravnomjerno strojnim prskanjem, kistom ili krznenim valjkom na očišćenu i odmašćenu podlogu za žbukanje ili lijepljenje.

### Temperatura obrade

Ne treba raditi pri temperaturama nižim od +5°C (podloga i okolina)

Radovi (žbukanje ili lijepljenje Knauf ploča) se mogu nastaviti nakon što je premaz potpuno osušen - najranije nakon cca. 3-4 sata. Žbukanje ili lijepljenje na vlažan premaz umanjuje kakvoću površinske čvrstoće.

### Utrošak materijala

Utrošak nerazrijeđenog premaza je cca. 100 g/m².

### Čišćenje alata

Odmah nakon uporabe sav alat treba isprati s vodom; mrlje se mogu odmah oprati s vodom. Osušene mrlje premaza postupno se čiste s razrjeđivačem iz umjetnih smola.

## Raspisni tekst

| Poz. | Obrada                                                                                                                                                                                                                  | Količina | Jed. cijena | Ukupno   |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|----------|
| ---- | Grundiermittel se koristi kao prethodni premaz na jako upijajućim podlogama za žbukanje. Premaz se razrjeđuje prema stupnju upojnosti podloge i ravnomjerno nanosi na podlogu<br>Proizvod: Knauf Grundiermittel K455.hr | ----- m² | ----- kn    | ----- kn |
|      |                                                                                                                                                                                                                         |          | Ukupno      | ----- kn |

|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Knauf d.o.o.</b><br>Tvornica Knin<br>Uzdolje polje 91<br>22300 Knin, Hrvatska<br>T +385 (0)22 688 500<br>F +385 (0)22 688 540<br>E info@knauf.hr<br>www.knauf.hr | <b>Knauf d.o.o.</b><br>Podružnica Zagreb<br>Ulica grada Vukovara 21<br>10000 Zagreb, Hrvatska<br>T +385 (0)1 3035 400<br>F +385 (0)1 3035 415<br>E info@knauf.hr<br>www.knauf.hr | <b>Knauf d.o.o. Sarajevo</b><br>Kolodvorska 11a<br>71000 Sarajevo,<br>Bosna i Hercegovina<br>T +387 (0)33 711 090<br>F +387 (0)33 664 368<br>E info@knauf.ba<br>www.knauf.ba | <b>Knauf d.o.o. Podgorica</b><br>Vojvode Maša Đurovića 9<br>City Kvart<br>81000 Podgorica, Crna Gora<br>T +382 (0)20 513 114<br>F +382 (0)20 513 115<br>E info@knauf.co.me<br>www.knauf.co.me |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

☎ 00 385 1 3035 40

@ info@knauf.hr

▶ www.knauf.hr

**Konstruktivna, statička i građevinsko-fizikalna svojstva Knauf sistema mogu se ostvariti samo ukoliko je osigurana isključiva primjena sistemskih komponenta iz Knauf proizvodnog programa.**

Knauf d.o.o., Ulica grada Vukovara 21, 10000 Zagreb, Tel.: + 385 1 3035 400, Fax: + 385 1 3035 451

Zadržavamo pravo tehničkih izmjena. Važeće je aktualno izdanje. Naše jamstvo se odnosi na besprijekornu kakvoću naših proizvoda. Konstrukcijska, statička i građevinsko-fizikalna svojstva Knauf sistema mogu se ostvariti samo ukoliko je osigurana isključiva primjena sistemskih komponenta iz Knauf proizvodnog programa. Podaci o potrošnji, količini i načinu rada iskustveni su podaci, te ih se u slučaju većih odstupanja u praksi ne može bez daljnjega primijeniti. Sva prava pridržana. Za sve izmjene, preštampavanja i fotomehaničku reprodukciju (u cjelini, ili djelomično) potrebna je izričita suglasnost tvrtke Knauf d.o.o.