


ADAGIO HD+ 19 mm


































Plafon din fibră
minerală



- ADAGIO HD+ 19 mm oferă un finisaj neted, uniform și robust, cu o rezistență la zgârieturi de neegalat și cea mai luminoasă suprafață albă disponibilă. Datorită permeabilității sale excepționale la aer (fără efect de filtru), suprafața rămâne mai albă și mai luminoasă pentru o durată îndelungată. De asemenea, placa oferă un echilibru atât în ceea ce privește absorbția acustică cât și atenuarea zgomotului precum și un grad ridicat de reflexie a luminii.
- Absorbție acustică excelentă ($0,90 \alpha_w$) cu o atenuare bună a sunetului (34 dB).
- Pentru opțiuni acustice suplimentare, vă rugăm să consultați performanțele plăcilor ADAGIO HD+ 30mm și ADAGIO HD+ 35mm.
- Reflexie excelentă a luminii: 88%.
- Clasificare camere curate ISO 4, Indoor Air Comfort - certificare pentru calitatea aerului la interior - Gold și certificare Cradle to Cradle® Certified Bronz.
- Ideal pentru birouri individuale / personale și coridoare.

Build on us.



Caracteristici	Informații detaliate							
Detaliu cant		Board 	Tegular 24/90 	Tegular 15/90 	SL2 	Finesse 		
Grosime (mm)		19	19	19	19	19		
Dimensiuni (mm)		600 x 600 625 x 625 675 x 675 1200 x 300 1200 x 600 1250 x 625 1500 x 600 1800 x 600	600 x 600 625 x 625 675 x 675 1200 x 300 1200 x 600 1250 x 625 1500 x 600 1800 x 600	600 x 600 625 x 625 675 x 675 1200 x 300 1200 x 600 1250 x 625 1350 x 300 1350 x 600 1500 x 600 1800 x 600	1350 x 300 1350 x 600 1500 x 300 1800 x 300 2000 x 300	600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625		
Sistem		Sistem C - demontabil, structură aparentă	Sistem C - demontabil, structură aparentă Sistem I.3 - Bandraster, demontabil, structură aparentă Sistem F.3. - Coridor, structură aparentă, demontabil	Sistem I.3 - Bandraster, demontabil, structură aparentă Sistem I.2 - Bandraster, demontabil, structură semi-ascunsă, SL2 Sistem F.2 - Coridor, structură semi-ascunsă, demontabil, SL2	Sistem A.2 - demontabil, structura ascunsă, Finesse			
Greutate		5.2 kg / m ²						
Culoare		 Alb						
Absorbție acustică		EN ISO 354 α_w = 0.90 conform EN ISO 11654 - Clasa A						
		Frecvența f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000
		α _p	0.45	0.75	0.85	0.85	1.00	1.00
		NRC = 0.90 conform ASTM C 423						
Atenuare acustică		EN ISO 10848-2 D _{n,f,w} = 34 dB conform EN ISO 717-1 CAC = 35 dB conform ASTM E 413-10						
Izolare acustică		EN ISO 10140-2 R _w = 17 dB conform EN ISO 717-1						
Reacția la foc		Euroclass A2-s1, d0 conform EN 13501-1						
Reflexia luminii		88%						
Conductivitatea termică		λ = 0.060 W/mk conform EN 12667						
Permeabilitatea la aer		PM2 (≤ 50 m³/hm²) conform DIN 18177						
Rezistența la umiditate		95% RH						
Camere curate		ISO 4 conform EN ISO 14644-1						
Calitatea aerului		 A+	 E1	 IACG				
Curățare								
Sustenabilitate						www.blauer-engel.de/uz132		