



Podloge

K455.rs

Tehnički list

07/2023



Knauf Grundiermittel

Podloga za jako upojne površine pre nanošenja gipsanih maltera namenjena za unutrašnju primenu

Opis proizvoda

Sastav

Knauf Grundiermittel je disperzioni premaz od veštačkih smola, sa visokom otpornošću na hemijske rastvore.

Način isporuke

15 kg kanta br. proizvoda 5587

Skladištenje

Knauf Grundiermittel treba skladištiti zaštićeno od mraza, po mogućstvu pri sobnoj temperaturi.

Oblast primene

Temeljni premaz na podlozi

Primenjuje se u unutrašnjim prostorijama kao temeljni premaz na jako upijajućim podlogama, kao što su npr. gas-beton ili opeka i sl. Knauf Grundiermittel nanosi se pre malterisanja kako bi se smanjila opasnost od izgaranja maltera i pre lepljenja Knauf ploča Perlfix lepkom na zidove, kako bi se poboljšala prionjivost lepka na podlogu.

Temeljni premaz na Knauf ploči

Knauf Grundiermittel može se naneti na postavljene gipsane ploče na plafonu i zidu kako bi se izjednačila moć upijanja kartona i pregletovanih površina.

Izvođenje

Podloga

U zavisnosti od upijajuće moći podloge, Knauf Grundiermittel treba razrediti čistom vodom u razmeri 1:2 do maksimalno 1:5. Premaz se nanosi ravnomerno mašinskim prskanjem, četkom ili krznenim valjkom na očišćenu i odmašćenu podlogu za malterisanje ili lepljenje.

Temperatura za rad

Ne treba raditi pri temperaturama nižim od + 5°C (podloga i okolina).

Sušenje

Radovi (malterisanje ili lepljenje Knauf ploča) se mogu nastaviti nakon što je premaz potpuno osušen – najranije nakon oko 3-4 sata. Malterisanje ili lepljenje na vlažan premaz umanjuje kvalitet površinske čvrstoće.

Utrošak materijala

Potrošnja nerazređenog premaza je oko 100 g/m².

Čišćenje alata

Odmah nakon upotrebe sav alat treba isprati sa vodom; mrlje se mogu odmah oprati vodom. Osušene mrlje premaza postupno se čiste sa razređivačem od veštačkih smola.

Proizvodni program

Opis	Kanta	Pakovanje	Broj proizvoda	EAN kod
Grundiermittel	15 kg	24 kante/paleti	5587	4003982020024