



K611b.be C3

Droogbouw

Technische fiche

06/2018

AQUAPANEL® CD 60/27/06 - C3

Metaalprofiel voor plafond en voorzetwand in gips- en cementvezelplaat

Productbeschrijving

Metaalprofiel klasse C3 bestemd voor binnen- en buitenruimtes voor verlaagde plafonds, plafonds en voorzetwanden in cementvezelplaat.

Fabricatienorm: DIN EN 14195

Standaardlengte: 4000 mm

Materiaal: Koudgewalst en bekleed staal DX51D

Bescherming tegen corrosie klasse C3 (EN ISO 12944-2)

Materiaalnorm: DIN EN 10346

Staal dikte: 0,6 mm

Verzinking : minstens Z 275

Bijkomende coating : 20 µm

Toepassingsgebieden

Dankzij de bescherming tegen corrosie klasse C3 kan deze gebruikt worden in binnenruimtes met een hogere relatieve luchtvochtigheid, zoals industriële keukens, wasserijen, brouwerijen, ...

Het kan ook gebruikt worden in een buitenomgeving met een normale atmosfeer.

**Be certain,
choose AQUAPANEL®**

AQUAPANEL®

Contacteer ons

Technische dienst:

▶ Tel.: +32 (0) 4 273 83 02
▶ technics@knauf.be

▶ www.knauf.be

Knauf Rue du parc Industriel 1, B-4480 Engis

OPGELET:

Deze technische fiche heeft tot doel onze klanten te informeren. Ze doet alle vorige versies teniet. De gegevens stemmen overeen met onze meest recente staat van kennis, maar wij kunnen er nooit aansprakelijk voor worden gesteld. Wij raden u aan contact op te nemen met onze technische dienst om de juistheid van de informatie te controleren. Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen en overname van fotomateriaal, zelfs gedeeltelijk, vereisen de uitdrukkelijke toestemming van Knauf.