



K486b.be T10

Droogbouw

Technische fiche

05/2018

AQUAPANEL® Tape (10 cm)

Voegstrip van glasvezel met alkalibestendige coating

Toepassing

AQUAPANEL® Tape (10 cm) is een glasvezel wapeningsband met alkali-bestendige coating. Hij wordt gebruikt om binnenplafonds en -wanden, gevels en buitenplafonds te wapenen.

Verwerking

Voor binnenwanden de voegen vullen met Aquapanel® Joint Filler & Skim Coating White, bij binnen- en buitenplafonds en gevels de voegen vullen met Aquapanel® Joint Filler Grey en de Aquapanel® Tape 10 cm inbedden in de voegmortel.

Verbruik

Ongeveer 2,1 m/m²

Levering / Opslag

- 100 mm brede rollen x 50 m lengte
- 12 rollen / doos
- Op een droge plaats bewaren en beschermen tegen vocht.

Benaming	Eenheid	Waarde
Gewicht / oppervlakte	g/m ²	circa 160
Maaswijdte	mm	4 x 4
Initiële scheurweerstand	N	circa 2200/ 5 cm
Dikte	mm	circa 0,5
Breedte	cm	10
Lengte	m	50
Kleur		blauw

Be certain,
choose **AQUAPANEL®**

AQUAPANEL®

Contacteer ons

Technische dienst:

- ▶ Tel.: +32 (0) 4 273 83 02
- ▶ technics@knauf.be

- ▶ www.knauf.be

Knauf Rue du parc Industriel 1, B-4480 Engis

OPGELET:

Deze technische fiche heeft tot doel onze klanten te informeren. Ze doet alle vorige versies teniet. De gegevens stemmen overeen met onze meest recente staat van kennis, maar wij kunnen er nooit aansprakelijk voor worden gesteld. Wij raden u aan contact op te nemen met onze technische dienst om de juistheid van de informatie te controleren. Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen en overname van fotomateriaal, zelfs gedeeltelijk, vereisen de uitdrukkelijke toestemming van Knauf.

Bouwkundige, statische en bouwfysische eigenschappen van Knauf systemen kunnen enkel gagarandeerd worden wanneer er ofwel gebruik wordt gemaakt van Knauf systeemcomponenten ofwel componenten die door Knauf aanbevolen worden.