

Heraklith® Dübel IDM



Heraklith® Dübel IDM

Produktbeschreibung

- Dübel aus feuerverzinktem Stahl mit Metallscheibe (Ø 35mm). Der Heraklith Dübel IDM erfüllt die Anforderungen der Korrosivitätskategorie C2, nach EN ISO 12944-2.

Anwendungsbereich

- Dübel zur Befestigung von Dämmplatten an Betondecken und -wänden im Innenbereich, z.B. in Keller, Lager- oder Technikräumen.

Ergänzungsartikel:

- Heraklith Abdeckkappe aus Kunststoff mit Holzwolle-Struktur für IDM-Dübel, Farben weiß, beige und grau.

Verarbeitungshinweise

- Die Heraklith Dübel IDM dürfen für die Befestigung von Dämmplatten in bewehrten und unbewehrten Normalbeton der Festigkeitsklasse von mindestens C20/25 und höchstens C50/60 sowie im gerissenen und ungerissenen Beton verwendet werden.
- Der tatsächliche Bedarf an Betonschrauben ist abhängig vom Plattentyp bzw. Plattengröße.
- Das Setzen der Schrauben in Plattenfugen ist nicht zulässig.
- Das Bohrloch ist von Bohrmehl zu säubern.

Technische Daten

- Bemessungswiderstand der Zugtragfähigkeit NRd 0,10 kN
- Bohrer: ø 8 mm
- Bohrtiefe im Beton: Verankerungstiefe +5 mm
- Verankerungstiefe: ≥40 mm

Lieferprogramm

Heraklith® Dübel IDM verzinkt

Art.-Nr.	Länge (mm)	für Plattendicke (mm)	VE Stk./Karton
242 2876	80	35 (50)*	250
242 2877	110	60 (75)*	250
416 832	120	75	250
242 2879	140	100	250
242 2878	170	125	250
241 9636	200	150	250
250 205	250	175/200	250

* nur zulässig für Platten mit einem Flächengewicht von <15 kg/m²

Heraklith® Abdeckkappe für Dübel IDM

Art.-Nr.	Farbe	VE Stk./Karton
243 8725	weiss	250
244 1495	beige	250
244 1496	grau	250

Die Kennwerte im vorliegenden Produktdatenblatt entsprechen dem derzeitigen Entwicklungsstand unserer Produkte und verlieren bei Erscheinen einer Neuauflage ihre Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Die Eignung des Produktes ist nicht verbindlich für Einzelfälle besonderer Art. Es gelten ausnahmslos unsere Allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.
Stand: 06/2020 JWRs

Heraklith® ist eine registrierte Marke von

KNAUFINSULATION

Knauf Insulation GmbH
Industriestrasse 30
CH-4622 Egerkingen
Telefon +41 62 889 1990
Fax +41 62 889 1999
www.heraklith.ch