



Gipsblokken

Technische fiche

05/2017

Isolava Isolis

Afwerkingspleister

Productbeschrijving

Afwerkingspleister vóór het verven.

Gebruik

Isolis is een afwerkingspleister waardoor men een gelijkkleurige oppervlakte bekomt. Het wordt aangebracht vóór het verven of behangen, om de voegen tussen de gipsblokken weg te werken en dusdanig een gelijkmatig oppervlak te bekomen.

Bereiding

11 liter water voor 25 kg. Isolis strooien in zuiver water en omroeren tot een homogene massa bekomen wordt. 5 à 10 minuten laten rusten voor gebruik.

Verwerkingstijd

Ongeveer 48 uren. Indien het product niet gebruikt wordt, een laagje water aanbrengen om uitdroging te voorkomen. Omroeren bij herbruik. 24 uren laten drogen vooraleer over te gaan tot het verven of het behangen. 12 maanden houdbaar vanaf datum vermeld op de zak.

Verbruik

0,4 à 1 kg/m² afhankelijk van de dikte en de ondergrond.

Contacteer ons

Technische dienst:

▶ Tel.: +32 (0) 4 273 83 02
▶ technics@knauf.be

▶ www.isolava.be

ISOLAVA GCV - Ooigemstraat 12 - 8710 WIELSBEKE - Tel 0032 (0) 56 67 44 01 - Fax 0032 (0) 56 67 44 59

OPGELET:

Deze technische fiche heeft tot doel onze klanten te informeren. Ze doet alle vorige versies teniet. De gegevens stemmen overeen met onze meest recente staat van kennis, maar wij kunnen er nooit aansprakelijk voor worden gesteld. Wij raden u aan contact op te nemen met onze technische dienst om de juistheid van de informatie te controleren. Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen en overname van fotomateriaal, zelfs gedeeltelijk, vereisen de uitdrukkelijke toestemming van Knauf.

Bouwkundige, statische en bouwfysische eigenschappen van Knauf systemen kunnen enkel gegarandeerd worden wanneer er ofwel gebruik wordt gemaakt van Knauf systeemcomponenten ofwel componenten die door Knauf aanbevolen worden.