



Knauf Montagelim Stål og træ

Side: 1/1

06/2017

Produktbeskrivelse

Vandbaseret, vejrbestandig, elastisk, akrylbaseret limfugemasse - beregnet til montering af gipsplader på træ eller stålkonstruktion.

Limen kan også anvendes til montering af isoleringsmateriale, lister, interiørdetaljer, spejle samt som tætning af gulvlis-

ter, elldåser, pladekonstruktioner og ved rørgennemføringer etc.

Limfugen bliver hurtigt klæbefri (ca. Efter 30 minutter) og har en pastalignende konsistens, som gør den meget let at påføre. Limfugen krymper minimalt og har også en udfyldende funktion, så den kan anvendes til fugebredder på op til 30 mm.

Arbejdsinstruktioner

Fladerne skal være tørre, rene og uden løse partikler. Limen påføres jævnt med hånd-, trykluft- eller batterifugesprøjte. Værktøj og beholdere rengøres hurtigst muligt efter anvendelsen med koldt vand. Tørret limfugemasse kan rengøres med acetone eller etylacetat. Øvrig anvendelsesinformation findes i Knauf Systemmanual.

Miljø

Godkendt af den svenske Byggvaru-bedömningen og Basta. Genbrug i henhold til anvisninger på www.knauf.dk.

Sikkerhedsinstruktioner

Se aktuelt sikkerhedsblad på www.knauf.dk

Tekniske data

Egenskaber før påføring

Materialetype	1-komponent akryldispersion
Konsistens	Blød smidig masse
Hærdesystem/-måde	Afdampning af vand
Densitet	Ca 1,69 g/cm ³
Tørstof	Ca. 84 %
Arbejdstemperatur	Over + 5°C
Opløsningsmiddel	Vand
Brandfarlig	Nej
Frostfølsom	Ja
Opbevaring	1 år i uåbnet emballage (opbevaringstemp. 10 - 20°C)
Farve	Hvid

Egenskaber efter påføring

Klæbefri overflade	ca. 30 minutter ved rumtemperatur
Tørring	ca. 3 døgn (5x5 mm) ved +25°C og 60 % RF
Bevægelse	±10% af oprindelige fugebredde
Temperaturbestandighed	- 30°C til +70°C
Aldersbestandighed	Meget god mod ozon og UV-lys
Overmalingsbar	Ja, med plast- og alkydfarve
Hårdhed	50-55° Shore A
Pakkestørrelse	Leveres i 0,6 liters patroner
Strækkeevne	0,6 l til 15 m ² eller 30-40 ml pr. m ²