



AMF TOPIQ® Efficient Pro



- Excelente reflexado da luz (88%)
- ISO 4
- Ideal para escritórios, salas de aula, estabelecimentos de ensino e garagens subterrâneas



knaufceilingsolutions.com

AMF TOPIQ® EFFICIENT PRO



Detalhes das bordas	Board	Tegular 24/9	0		Tegulo	ar 15/90		
Additional edge details on request	1,24	© 24				5		
Espessura (mm)	20	20			20			
Dimensões (mm) Additional sizes on request	600 × 600 625 × 625 1200 × 600	600 x 600 625 x 625 1200 x 600			625	x 600 x 625 x 600		
Sistema	Aparente, removível - Sistema C							
Peso	$3.1 \text{ kg}/\text{m}^2$							
Cor	Branco							
Absorção sonora	EN ISO 354 $\alpha_{w} = 1.00$ conforme EN ISO 1165	54 - Classe A						
	Frequência f (Hz) α_{P}		125 0.45	250 0.90	500	1000 0.95	2000	1.00
	NRC = 0.95 conforme ASTM C 4	23	0.40	0.70	1.00	0.70	1.00	1.00
Atenuação sonora	EN ISO 10848-2 D _{n,f,w} = 25 dB conforme EN ISO 7	717-1						
Redução sonora	EN ISO 10140-2 R _w = 15 dB conforme EN ISO 717-1							
Reação ao fogo	Euroclass A1 conforme EN 13501-1							
Reflexão da luz	88%							
Resistência à humidade	100% RH							
Sala limpa	ISO 4 conforme EN ISO 14644-1							
Qualidade do ar interior	A E1 IA	rofins 5						
Limpeza		**************************************						
Sustentabilidade	1000 MILLE WOOL 1000 M	N SMICT	lauer-engel.	de /uz132				

Os produtos podem variar de país para país. Contacte o seu representante de vendas local. Para mais informações e aviso legal, visite o nosso site.