

Genanvendt indhold i Knauf Danoline akustiske gipsplader

Knauf Danoline akustiske gipsplader produceres med en høj grad af genanvendt materiale. En nyproduceret akustikplade består af op til 40% genanvendt gips i form af oparbejdet gipsaffald fra byggeriet samt spild fra egen gipsproduktion. Loftpladernes gipskerne er omsluttet af en for- og bagsidekarton, som består af 90-100% genanvendt papir.

Afhængigt af mængden af genanvendt gips til rådighed på markedet, kan kompositionen af gips variere over et år. Derfor angives det genanvendte materialeindhold som en gennemsnitlig andel for produktionsåret.

Knauf produktionsår 2024 (jan-dec)

Materiale	Vægt-% pr. enhed	Genanvendt materiale, vægt-%	-Heraf post-consumer waste, vægt-%
Gips	>79	36	28
Karton	4-5	90-100	0
Additiver	<5	<1	0
Vand	10-13	0	0

Post-consumer waste: er kategoriseret som affald, produceret af slutbruger. Knauf anvender oparbejdet gipsaffald fra danske byggepladser og genbrugsstationer, i form af afskær fra nybyg samt gips fra renovering/nedrivning.

Følgende produkter er omfattet af denne erklæring:

- > Adit
- > Amfipanel
- > Belgravia
- > Contrapanel
- > Contur
- > Corridor
- > Danoloft
- > Danotile
- > Designpanel
- > Markant
- > Plaza
- > Rold12
- > Tectopanel
- > Visona