

KNAUF

KURU YAPI SİSTEMLERİ

Vidipan® Zemin Plakası

Ürün Teknik Föyü 03/2025



Vidipan® Zemin Plakası

Fiber alçı teknolojisi ile üretilen özel Alçıpan®

Ürün Tanımı

Yüksek değerlerde ses yalıtımı sağlayan, fiber alçı teknolojisi ile üretilen, selüloz katkılı özel Alçıpan® çeşididir.

Referans Standart

EN 15283 - 2 GF - W2

Özellikleri

- Neme dayanım
- Yerden ısıtma sistemleri için uygun
- Yüksek ısı ve ses yalıtımı
- Temiz ve kolay montaj
- Zaman tasarrufu
- Yüksek yüzey kalitesi

Kullanım Alanları




- Kuru şap zemin uygulamaları

Depolama

Paletler üzerinde ve su ile temas etmeyecek şekilde kuru bir ortamda, düz bir yüzey üzerinde yatay şekilde stoklanmalıdır. İç mekânda en fazla 6, dış mekânda ise 5 palet üst üste stoklanmalıdır. Paletlemede her iki Alçıpan®, ön yüzleri korunacak şekilde yerleştirilmelidir. Alçıpan® çeşitleri açık havada stoklanacak ise, paletlerin üzeri naylon vb. ile kapatılmalıdır.

Build on us.

Teknik Özellikler

Tanım	Birim	10 mm *	12,5 mm *	18 mm *	Standart
Yangına tepki	sınıf	A2-s1,d0	A2-s1,d0	A2-s1,d0	EN 13501
Ağırlık	kg/m ²	12	15	23	-
Uzun kenar tipi	-	Küt kenar (KK) 		Lamba zıvanalı 	-
Kısa kenar tipi	-	Küt kenar (KK) 			-
Genişlik toleransı	mm	+0 / -2.00	+0 / -2.00	+0 / -2.00	EN 15283-2
Uzunluk toleransı	mm	+0 / -2.00	+0 / -2.00	+0 / -2.00	EN 15283-2
Kalınlık toleransı	mm	+0.2 / -0.1	+0.2 / -0.1	+0,2 / -0,2	EN 15283-2
Isı iletkenlik λ	W/(m·K)	0,30	0,30	0,30	EN ISO 10456
Su buharı geçirgenliği	μ	21	21	21	EN ISO 10456

*Zemin sistemlerinde çift plaka uygulanmalıdır.

Ürün Çeşitliliği

Tanım	Kalınlık (mm)	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Ağırlık (kg/m ²)	Paketleme (adet/palet)	Ürün Kodu
Vidipan® Zemin Plakası	10	1000	1500	12	70	6964
	12,5	1000	1500	15	60	6966
	18	600	1200	23	40	-

Sistem Performans Özellikleri

Ses yalıtımı, yangın dayanımı ve benzeri performans değerleri, Alçıpan®'ın kullanıldığı sistem ve bileşenlerine göre farklılık göstermektedir. Detaylı bilgi için bakınız;

[Knauf](#)

[Döküman Merkezi](#)

Uygulama

Uygulama için Knauf sistem broşürlerinde belirtilen teknik detaylara ve uygulama yöntemlerine uyulması önerilir.

Moment Beştepe / Beştepe Mahallesi
32. Cad. No:1 Kat:14 / No: 212-218
06560 Beştepe, Yenimahalle/Ankara

Destek Hattı

Telefon: 444 YAPI - 9274

www.knauf.com

Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır. Güncel baskı geçerlidir. Burada yer alan bilgiler mevcut teknolojiye uygundur. Genel olarak kabul görmüş inşaat teknolojisi kuralları, ilgili standartlar, yönergeler ve ticaret yönetmelikleri, işleme talimatlarına ek olarak yüklenici tarafından gözetilmelidir. Garantimiz yalnızca malzememizin kusursuz kalitesiyle ilgilidir. Tüketim, miktar ve uygulama verileri, farklı koşullar olması durumunda daha fazla uzatmadan aktarılamayacak deneysel değerlerdir. Tüm hakları saklıdır. Değişiklikler, yeniden baskılar ve fotomekanik ve elektronik çoğaltım, alıntılarda bile, açık izniniz gerektirir.

Knauf sistemlerinin yapısal, statik ve fiziksel özellikleri yalnızca Knauf sistem bileşenleri veya Knauf tarafından önerilen ürünler kullanıldığında garanti edilebilir.