



Dybdegrunder

Grunder til sugende underlag og overflader.

Side: 1/2

08/2019

Knauf Dybdegrunder

Grunder til sugende underlag og overflader. Indeholder ikke opløsnings- og blødgøringsmidler og er en vandbaseret dispersion af kunstharpiks.

Produktdata Knauf Dybdegrunder

Egenskaber	
Indhold	Færdigblandet grundingsmiddel
Flammepunkt	Ikke brændbar
Emballagestr.	5 l spand
Forbrug gipsplade	ca. 70 - 100 ml/m ²
Forbrug kantpriming	ca. 0,02 l/m ²
Tørretid	ca. 3 timer (afhængigt af temperatur og luftfugtighed)
Massefylde	Ca. 1,0 kg/l
Viskositet	Lav viskositet (tyndtflydende)
pH værdi	ca. 8
Opbevaring	Lukket originalspand kan opbevares 18 måneder. Opbevares frostfrit, så vidt muligt ved stuetemperatur. Skal beskyttes mod intensivt sollys.
Underlag	Underlaget skal være fri for olie, fedt og støv
Rengøring	Arbejdsredskaber skal rengøres med vand straks efter brug.
Mærkning	Produktet er ikke omfattet af Miljøministeriets mærkningsregler. Sikkerhedsdatablad kan ses på www.knauf.dk
Kodenummer	00-1 (1993)

Anvendelsesområder

Kan anvendes som grunder/primer på fibercementplader, gipsplader samt perforerede gipsplader. Kan ligeledes anvendes til skårne kanter på Knauf Safeboard (strålebeskyttende gipsplade) samt til Knauf Brio undergulve.

Væg- og loftflader - indvendigt

Knauf Dybdegrunder udligner de forskellige sugeforhold, og bevirker en vis fugtighedsbeskyttelse (ingen dampbremse!) ved gipsplader. Til grundning af gips-, gips-/kalk-, kalk- og også kalk/cementpudsning, til forbehandling før flisearbejder, før tapetsering eller malearbejde. Priming af gipskanter før spartling og fugning.

Vægflader - udvendigt

Knauf Dybdegrunder kan f.eks. anvendes som pudsgrundning før malearbejde i forbindelse med renovering osv.

Egenskaber

- Brugsklar
- Trænger godt ind
- Overfladefastgørende
- Støvbindende
- Bindende
- Sugeevneregulerende
- Gennemtrængelig for vanddamp
- Ikke-brændbar

Knauf Dybdegrunder

Grunder til sugende underlag og overflader

Forarbejdning

Rør produktet grundigt op før brug. Knauf Dybdegrunder anvendes ufortyndet og kan påføres med pensel, rulle eller sprøjtepistol.

Underlag

Underlaget skal være rent, tørt og fri for tilsudsninger. Knauf Dybdegrunder skal anvendes ufortyndet. Fjern løse lag og reparer dem, hvis det er nødvendigt.

Bemærk: Knauf Dybdegrunder må ikke blandes med andre materialer, da det kan ændre egenskaberne for produktet.

1. **Væg- og loftflader:** Påfør grunderen med pensel eller rulle.
2. **Gulvflader:** Grunderen skal trække komplet ind i underlaget. Påfør ikke så meget, at pytter bliver stående på overfladen.
3. **Pladekanter:** Påfør grunderen med pensel.

Tørring

Påbegynd først de efterfølgende arbejder, når grunderen er fuldstændig tør (afhængig af underlagets sugsevne, ventilation, rum- og underlagstemperatur, påføringsmængde), tidligst efter 3 timer. Det er ikke nok, at kun overfladen er tør.

Forarbejdningstemperatur

ikke under + 5°C (materiale + underlag)

Rengøring

Værktøj rengøres med vand med det samme.

Henvisninger

Knauf Dybdegrunder er ikke antændelig. Undgå berøring med hud, øjne og beklædning. Må ikke komme ud i spildevandet.

Restmængder af Knauf Dybdegrunder kan i fuldstændig tør tilstand fjernes som dagrenovation eller byggeaffald. De tomme spande afleveres på genbrugspladser.

Garanti

Vor garanti omfatter kun materialernes beskaffenhed. Anvisninger vedrørende udførelse og forbrug er erfaringsværdier, der ikke uden videre kan overføres til afvigende forhold. I disse tilfælde anbefales det at udføre forsøg.

