


ADAGIO Alpha⁺




Mineralinės lubos



Build on us.

- ADAGIO Alpha+ siūlo lygų, vienodą ir patvarų paviršių, neprilygstamą atsparumą įbrėžimams ir ryškiausią baltą vaizdą. Plokštė užtikrina garso sugerties ir garso slopinimo balansą, taip pat ir didelį šviesos atspindį.
- Puiki garso sugertis: 1,00 α_w .
- Puikus šviesos atspindys: 88%.
- ISO 4, "Indoor Air Comfort" auksas ir „Cradle to Cradle Certified®“ bronzos.
- Idealiai tinka atviroms erdvėms (skambučių centrams, bibliotekoms, atvirų erdvių biurams, kavinėms ir kt.).



Charakteristikos		Detali informacija									
Briaunos tipas		Board 	Tegular 24/90 				Tegular 15/90 				
Storis (mm)		20	20				20				
Matmenys (mm)		600 x 600 625 x 625 675 x 675 1200 x 300 1200 x 600 1250 x 625 1500 x 600 1800 x 600	600 x 600 625 x 625 675 x 675 1200 x 300 1200 x 600 1250 x 625 1500 x 600 1800 x 600				600 x 600 625 x 625 675 x 675 1200 x 300 1200 x 600 1250 x 625 1350 x 300 1350 x 600 1500 x 600 1800 x 600				
Sistema		Matoma demontuojama – Sistema C						Matoma demontuojama - Sistema C Matoma – Bandrasteriai, demontuojama – Sistema I.3 Matoma - Koridoriai, demontuojama – Sistema F.3			
Svoris		3.4 kg / m²									
Spalva		 Balta									
Garso sugertis		EN ISO 354							α _w = 1.00 pagal EN ISO 11654 - klasė A		
		Dažnis f (Hz)		125	250	500	1000	2000	4000		
		α _p		0.55	0.80	1.00	0.95	1.00	1.00		
		NRC = 0.95 pagal ASTM C 423									
Garso slopinimas		EN ISO 10848-2 D _{n,f,w} = 25 dB pagal EN ISO 717-1							CAC = 26 dB pagal ASTM E 413-10		
Garso mažinimas		EN ISO 10140-2 R _w = 12 dB pagal EN ISO 717-1									
Ugnies reakcija		Euroklasė A2-s1, d0 pagal EN 13501-1									
Šviesos atspindėjimas		88%									
Šilumos laidumas		λ = 0.040 W/mk pagal EN 12667									
Oro pralaidumas		PM3 (≤ 100 m³/hm²) pagal DIN 18177									
Atsparumas drėgmiui		95% RH									
Švarių patalpų klasė		ISO 4 pagal EN ISO 14644-1									
Patalpų oro kokybė		 A+	 E1	 IACG							
Valomumas											
Tvarumas		 EN ISO 14021 59.6% (2024)	 BIOSOLUBLE WOOL EC 1272/2008 Annex Q	 CERTIFIED cradle to cradle BRONZE		www.blauer-engel.de/uz132					