

AQUAPANEL® Nonius partie supérieure - C3-C5

Fiche technique

09/2025

Description produit

La suspension associée à la partie inférieure nonius, constitue un système de suspension réglable pour les systèmes de plafond Aquapanel® Cement Board.

Numéro d'art.	L (mm)	Conditionnement
00639443	200	100 PCE/PAQ
00639446	300	100 PCE/PAQ
00639448	400	100 PCE/PAQ
00639451	600	100 PCE/PAQ
00639454	1000	100 PCE/PAQ
00608649	≤1250	25 PCE/PAQ
00608650	>1250	25 PCE/PAQ

Propriétés

- Maximum 0,4 KN par pièce
- Zingage : min. Z 275
- Coating supplémentaire: 60 µm
- Protection contre la corrosion de classe C5 (EN ISO 12944- 2)

Domaine d'application

Grâce à la protection contre la corrosion de classe C5-M, il peut être utilisé dans des espaces intérieurs exposés à une condensation permanente, tels que des piscines, des saunas, etc., mais aussi en cas de pollution élevée (p.ex. usines chimiques). Il peut également être mis en oeuvre dans un environnement extérieur à humidité élevée et à atmosphère agressive (zones à salinité élevée, pollution importante, etc.).

Knauf Belgium

Rue du Parc Industriel 1,
B-4480 Engis

Service technique

Tel.: +32 (0) 4 273 83 02

technics@knauf.be

www.knauf.com

Aquapanel Nonius partie supérieure-C3 C5_K60k_DSP_FR.be

ATTENTION :

Cette fiche est destinée à l'information de notre clientèle. Elle annule toutes les précédentes. Les données correspondent à l'état le plus récent de nos connaissances, mais ne sauraient en aucune façon engager notre responsabilité. Nous vous recommandons de prendre contact avec notre service technique afin de vérifier l'exactitude des informations. Tous droits réservés. Les modifications, reproductions photomécaniques, même si elles sont faites par extrait, nécessitent l'autorisation expresse de Knauf. Les propriétés constructives, statiques et physiques des systèmes Knauf ne peuvent être garanties qu'à condition d'utiliser exclusivement des composants des systèmes Knauf ou des produits recommandés par Knauf.

AQUAPANEL®

Build on us.