


Drystar screw

Pour l'assemblage de profilés C3 ou C5

Fiche technique

08/2025



Description produit

- Vis spéciales de qualité élevée pour une fixation sûre d'éléments métalliques.
- Pointe fine permettant une perforation de tôle d'acier jusqu'à une épaisseur 0,7 mm.
- Tête de vis plate pour un meilleur contact avec la pièce à fixer
- Acier avec un revêtement spécial pour une protection optimale contre la corrosion.

Données techniques

L x e (mm)	N° article
11 x 3,9 mm	00497325

Domaine d'application

Assemblage de profilés métalliques anti-corrosion C3 ou C5 dans les systèmes de parachèvement à sec dans les locaux humides et mouillés.

Knauf Belgium

Rue du Parc Industriel 1,
B-4480 Engis

Service technique

Tel.: +32 (0) 4 273 83 02
technics@knauf.be

www.knauf.com

Vis Drystar_K533o_DSP_FR.be

ATTENTION :

Cette fiche est destinée à l'information de notre clientèle. Elle annule toutes les précédentes. Les données correspondent à l'état le plus récent de nos connaissances, mais ne sauraient en aucune façon engager notre responsabilité. Nous vous recommandons de prendre contact avec notre service technique afin de vérifier l'exactitude des informations. Tous droits réservés. Les modifications, reproductions photomécaniques, même si elles sont faites par extrait, nécessitent l'autorisation expresse de Knauf. Les propriétés constructives, statiques et physiques des systèmes Knauf ne peuvent être garanties qu'à condition d'utiliser exclusivement des composants des systèmes Knauf ou des produits recommandés par Knauf.

Build on us.