

Suspension Kombi pour CD 60/27

Suspension pour l'ossature métallique
de plafonds suspendus

Fiche technique



04/2026



Description produit

Suspension Kombi pour CD 60/27/0,6 est une suspente métallique permettant de fixer les profilés CD 60/27 constituant l'ossature de plafonds suspendus en plaques de plâtre. La suspension Kombi est utilisée avec un fil à œillet à glisser dans son ressort.

Jusqu'à 25 kg par suspension

Mise en œuvre sûre et aisée de l'ossature

Réglage précis de la hauteur grâce au fil à œillet

Domaine d'application

À l'intérieur

Faux-plafonds

Mise en œuvre

Lors de la mise en œuvre, une minutie élevée est nécessaire pour éviter le cliquetis (la suspension doit être placée à la verticale), un ajustement ultérieur n'est pas possible.

L (mm)	Conditionnement	N° d'article
100	100 PCE	000322610

Dénomination	Unité	Valeur	Norme
Norme fabrication	-	-	EN 13964
Capacité portante	kN	0,25	
Matériau	-	Acier laminé à froid et revêtu DX51D	EN 10346
Épaisseur	mm	0,8	
Zingage	-	min. Z 100 ou AZ 100 ou ZA 095	
Conditionnement	pièces/paquet	100	

Knauf Belgium

Rue du Parc Industriel 1,
B-4480 Engis

Service technique

Tel.: +32 (0) 4 273 83 02

technics@knauf.be

www.knauf.com

Suspension Kombi pour CD 60/27_K665K_DSP_FR.be

ATTENTION :

Cette fiche est destinée à l'information de notre clientèle. Elle annule toutes les précédentes. Les données correspondent à l'état le plus récent de nos connaissances, mais ne sauraient en aucune façon engager notre responsabilité. Nous vous recommandons de prendre contact avec notre service technique afin de vérifier l'exactitude des informations. Tous droits réservés. Les modifications, reproductions photomécaniques, même si elles sont faites par extrait, nécessitent l'autorisation expresse de Knauf. Les propriétés constructives, statiques et physiques des systèmes Knauf ne peuvent être garanties qu'à condition d'utiliser exclusivement des composants des systèmes Knauf ou des produits recommandés par Knauf.