




Parachèvement à sec

## K441d.be

Fiche technique

11/2018



## Profilé en L

### Description produit

Profilé en acier galvanisé enrobé de papier renforcé destiné à la finition des bords de plaques de plâtre (ép. 12,5mm). Le profilé permet une finition simple, discrète et rapide des bords de plaques (ex. bords au droit de portes, fenêtres, joints de dilatation, frises, ...). La partie métallique garantit la résistance mécanique ainsi que la stabilité du renfort. La présence de papier renforcé facilite le montage et le travail de finition.

Longueur mm	Conditionnement	N° article
3000	50 pcs	00545980
Fix	50 pcs	00603127

### Domaine d'application

- À l'intérieur
- Finition des bords de plaques (ép. 12,5 mm) au droit de :
  - Portes
  - Fenêtres
  - Joints de dilatation/fractionnement
  - Frises
- Plafonds, faux-plafonds
- Cloisons de séparation
- Contre-cloisons

### Propriétés et plus-values

- Bonne résistance aux chocs
- Faible épaisseur
- Mise en œuvre aisée et rapide
- Finition parfaite des bords de plaques
- Stable
- Mise à dimension aisée
- Peut recevoir différents types de revêtements: peinture, papier peint, vinyl, ...
- Protection durable

### Information

Pour l'encollage des profilés au moyen de l'entonnoir Hopper (n° art. : 00314802) se référer aux pages 22-23 de la brochure « Finition des plaques de plâtre ».

