

Heraklith® Vis à béton BS PLUS



Heraklith® Vis à béton BS PLUS

Description du produit

- La vis à béton galvanisée BS Plus sert à fixer les panneaux en laine de bois et les panneaux multicouches en laine de bois sur les plafonds et les murs en béton, à l'intérieur comme à l'extérieur. Leur tête de vis blanche ou beige dispose d'une structure de surface similaire à la laine de bois pour des plans d'isolation homogènes avec des points de fixation contrecollés.
- Les La fixation de panneaux isolants d'un poids surfacique de >15 kg/m², y compris les éventuels revêtements, doit faire l'objet d'une fixation multiple avec au moins 4 vis/m².

Domaines d'application

- Pour la fixation de panneaux en laine de bois et de panneaux multicouches en laine de bois sur des plafonds et des murs en béton à l'intérieur et à l'extérieur (sans exposition directe aux intempéries), par exemple sur des niveaux de parking, des parkings souterrains, des passages ouverts, des locaux techniques et des sous-sols

Instructions de mise en œuvre

- Les vis à béton BS Plus peuvent être utilisées pour la fixation de panneaux isolants dans du béton normal armé et non armé d'une classe de résistance minimale C20/25 et maximale C50/60 et dans du béton fissuré et non fissuré
- Le besoin réel en fixation dépend du domaine d'application, du type de panneau ou de la taille du panneau (voir les instructions de mise en œuvre pour le panneau d'isolation concerné)
- L'utilisation de vis dans les joints des panneaux n'est pas autorisée.
- Éliminer la poussière de forage.

Caractéristiques techniques

- Catégorie de corrosivité C3
- Résistance à la traction dans le béton NRd 0,40 kN
- Diamètre de la tête: 26 mm
- Diamètre du trou de forage: 6 mm
- Profondeur du trou de forage: 28 mm
- Profondeur d'ancrage: 25 mm
- Embout: TORX T30

Programme de livraison

N° art. blanc	N° art. beige	Longueur (mm)	pour épaisseur de panneau (mm)	Unités/boîte
866075	865960	50	25	100
866076	865971	75	35 / 50	100
866077	865972	85	60	100
866078	865973	100	75	100
866079	865974	125	100	100
866080	866060	150	125	100
866081	866061	175	150	100
866082	866062	200	175	100
866083	866063	225	200	100
866084	866064	250	225	100
866087	866065	275	250	100
866086	866066	300	275	100
866085	866067	325	300	100

Les caractéristiques de cette fiche technique correspondent au stade de développement actuel de nos produits et perdent leur validité lors de la parution d'une nouvelle édition. Veuillez vous assurer d'être en possession de l'édition la plus récente. Le caractère approprié du produit pour des cas particuliers ne saurait engager notre responsabilité. Nos conditions générales de vente, de livraison et de paiement s'appliquent sans exception. Toutes les informations sont fournies sans garantie.

Sous réserve de modifications.

État: 07/2025 PLFs

Heraklith® est une marque déposée de

Knauf Insulation GmbH
Industriestrasse 30
CH-4622 Egerkingen
Téléphone +41 62 889 1990
Fax +41 62 889 1999
www.heraklith.ch