



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ №. **ARM 3.01.2**

Уникален идентификационен код на типа продукт:

T 3.01 (Клас A1 Окачващи системи - Тип 1)

Bandraster; DGS; Interlude; Prelude 15; Prelude 24; Prelude 24 CR; Prelude 24 Max; Prelude 24 Sixty2; Prelude 35; Prelude 35 Sixty2; Silhouette

[Главен носач; напречни носачи; периметърен профил, аксесоари]

Предвидена употреба/употреби:

Компоненти на окачваща система - растерен таван за вътрешна употреба

Производител:

Armstrong Building Products B.V.
Noorderstraat 388A, 9611 AW Sappemeer, Netherlands

Система/системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели:

Реакция на огън: Система 3
Устойчивост: Система 4

Носеща способност: Система 3

Хармонизиран стандарт:

EN 13964:2014

Нотифициран орган/органи:

WarringtonFire (0833) / MPA Dortmund (0432) / ITB Warszawa (1488)

Декларирани експлоатационни показатели	Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация	
	Реакция на огън	A1		EN 13964:2014
	Носеща способност	Виж информацията от производителя		
	Устойчивост	B		
Устойчивост (Prelude 24 CR)	C			

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител. Подписано за и от името на

Wilfred Middel
VP and Managing Director, ABP EMEA
Armstrong Building Products B.V.
място/дата на издаване: