



# Inspektionslem EI60

Inspektionslemme i stål, hvid-lakeret (RAL9016) til montering i gipsvægge.

09/2023

Fås i mange størrelser - Hurtig og enkel montering vha. vægankre - Låsbar med firkantlås som standard

Tekniske data	
Brandklasse	EI60
Lås	Firkantlås
Ramme	Stål
Låge	Stål

## Produktbeskrivelse

EI60 inspektionslemmen er specielt designet til montering i skakt-vægge med en minimumstykkelse på 25 mm og brandmodstandsklasse EI60. Det giver sikker beskyttelse mod brand fra begge sider. Den pulverlakerede metaloverflade "skjuler" væg-/loftåbningen og tilbyder et harmonisk udseende. Låseanordningen forhindrer åbning af uvedkommende.

Størrelse mm	Installationsmål mm A1 x B1	Ydermål mm A2 x B2	Åbningsmål mm A3 x B3	Dybde mm T2	Rammebredde mm T3	Vægt ca. kg/stk.	Art nr.	DB nr.
200 x 200	200 x 200	235 x 235	135 x 195	53	20	1,3	787062	2344684
300 x 300	300 x 300	335 x 335	235 x 295	53	20	3,0	787061	2344685
400 x 400	400 x 400	435 x 435	335 x 395	53	20	5,2	787060	2344686
500 x 500	500 x 500	538 x 538	410 x 468	53	25	8,2	787059	2344687
600 x 600	600 x 600	638 x 638	510 x 568	53	25	12,0	787067	2344688

## Installation

Følg montagevejledningen. Hulmål A1 + 5 mm og B1 + 5 mm.

## Rengøring og vedligeholdelse

Inspektionslågen skal rengøres med almindelige rengøringsmidler eller aftørres. Døren skal altid være ordentligt lukket. Tjek fra tid til anden funktionen af låsene. Inspektionsdøren er vedligeholdelsesfri.