




Droogbouw

Technische fiche

10/2020



## Gebogen directafhanger

Voorgeplooid directafhanger voor profielen CD 60/27

### Productbeschrijving

Met de gebogen directafhanger kan men profielen CD 60/27/0,6 bevestigen. Elk bevestigingselement is geschikt om lasten tot 40 kN te dragen (draagklasse van 0,4 kN).

- Dikte: 1 mm
- Materiaal: verzinkt staal (100 g/m<sup>2</sup> zink)

L x b x d (mm)	Verpakking	Art.nr.
50 x 60 x 1	100 stuks	00024878

### Toepassingsgebied

- Binnen
- Verlaagde plafonds
- Voorzetwanden

### Eigenschappen en voordelen

- Gemakkelijke verwerking
- Plenum van 27 tot 50 mm

### Contacteer ons

Technische dienst:

- ▶ Tel.: +32 (0) 4 273 83 02
- ▶ [technics@knauf.be](mailto:technics@knauf.be)

- ▶ [www.knauf.be](http://www.knauf.be)

**Knauf** Rue du Parc Industriel 1, B-4480 Engis

### OPGELET:

Deze technische fiche heeft tot doel onze klanten te informeren. Ze doet alle vorige versies teniet. De gegevens stemmen overeen met onze meest recente staat van kennis, maar wij kunnen er nooit aansprakelijk voor worden gesteld. Wij raden u aan contact op te nemen met onze technische dienst om de juistheid van de informatie te controleren. Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen en overname van fotomateriaal, zelfs gedeeltelijk, vereisen de uitdrukkelijke toestemming van Knauf.

Bouwkundige, statische en bouwfysische eigenschappen van Knauf systemen kunnen enkel gegarandeerd worden wanneer er ofwel gebruik wordt gemaakt van Knauf systeemcomponenten ofwel componenten die door Knauf aanbevolen worden.