


KNAUF

TOPIQ® Alpha 20



© Matthias Groppe

TOPIQ® Alpha 20 është pllakë e lehtë minerale akustike e tavanit lehtë për tu instaluar dhe e përbërë nga leshi mineral me sipërfaqe me dukje të lëmuar dhe të laminuar.

- Absorbim i shkëlqyer i zërit Klasa A
- Reagimi në zjarr Euroclass A1
- Rezistencë në lagështi 100%
- Reflektim i lartë i dritës 86%
- Zgjedhje ideale për mjedise arsimore dhe zyra, si dhe mjedise të hapura

Build on us.

Karakteristikat	Informata të detajuara							
Detaje të skajeve	Board 		Tegular 24/90 		Tegular 15/90 			
Trashësia (mm)	20		20		20			
Dimensionet (mm)	600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625		600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625		600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625			
Sistemi	I ekspozuar dhe demontues - Sistemi C							
Pesha	2.6 kg / m²							
Ngjyra								
Absorbimi i zërit	EN ISO 354 $\alpha_w = 1.00$ sipas EN ISO 11654 - Class A							
	Frekuencat f (Hz)		125	250	500	1000	2000	4000
	α_p		0.55	0.95	1.00	0.90	1.00	1.00
	NRC = 0.95 sipas ASTM C 423							
Zbutja e zërit	EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = 27$ dB sipas EN ISO 717-1		CAC = 28 dB sipas ASTM E 413-10					
Reduktimi i zërit	EN ISO 10140-2 $R_w = 13$ dB sipas EN ISO 717-1							
Reagimi në zjarr	Euroclass A1 sipas EN 13501-1 Class A sipas ASTM E 84							
Reflektimi i dritës	86%							
Rezistenca në lagështi	100% RH							
Mjedis i pastër	Class ISO 4 sipas EN ISO 14644-1							
Cilësia e ajrit brenda	 A+	 E1	 IACG					
Pastrimi								
Qëndrueshmëria	 10.8% (2024)	 BIO-SOLUBLE WOOL EC 1272/2008 Annex G	 M1	 BLUE ANGEL THE GERMAN ECO LABEL www.blauer-engel.de/ux132				