

KNAUF

KS38 Linea 24 A - Linea 24 S

Struttura per installazione di
controsoffitti

Orditure

03/2026



Descrizione

È la struttura di maggiore impiego per la realizzazione di controsoffitti con profili a vista, seminascosti o nascosti, in abbinamento a pannelli in fibra minerale AMF, in gesso alleggerito SOFIPAN, e in gesso rivestito DANOLINE. KS38 Linea 24 con portante universale è disponibile sia nella versione con traverso a sormonto, sia nella versione con traverso accostato: un plus che consente l'intercambiabilità dei profili secondari e l'ottimizzazione della gestione degli stock. Realizzata in acciaio zincato con parte a vista bianca, silver o nera, KS38 Linea 24 è un'orditura versatile e facile da installare grazie al particolare sistema di aggancio in acciaio riportato sui traversi di tutta la linea.

CAMPO D'APPLICAZIONE

- Uffici
- Scuole
- Aeroporti
- Negozi - Centri Commerciali
- Alberghi - Centri Ricettivi
- Cinema - Ristoranti - Auditorium

CERTIFICAZIONI

- Reazione al fuoco: EUROCLASSE A1 (UNI EN 13501-1:2009)
- Rilascio stanze pericolose: Nessuna
- Resistenza a flessione: Campata max 1200 mm, Classe 1 EN 13964
- Durabilità zincati: Classe B secondo EN 13964
- Resistenza a trazione del gancio: 180 N
- Connessione parte terminale:
 - Portante: aggancio stampato a baionetta
 - Secondari: aggancio riportato (sormonto-accosto)


Build on us.

Caratteristiche


- Base 24 mm - Altezza 38 mm
- Lunghezza 3700 | 1200 | 600
- Traversi versione sormonto (S) e accosto (A)
- Sistema di aggancio in acciaio, a rapido innesto, riportato sui traversi
- Colorazione parte a vista: bianco (simile RAL 9010) | nero (simile RAL 9005) | silver (simile RAL 9006). Adatta a tutte le tipologie di pannellatura, in particolare per pannelli rigidi

Pannelli e Bordi compatibili

LUNGHEZZA 3700 BASE 24 mm ALTEZZA 38 mm




PROFILO PORTANTE




LUNGHEZZA 1200 BASE 24 mm ALTEZZA 38 mm



PROFILO SECONDARIO



LUNGHEZZA 600 BASE 24 mm ALTEZZA 38 mm




Pannelli e Bordi compatibili

DANOLINE




HERADESIGN
SOLO CON T24





SOFIPAN



METAL



AMF



Dati tecnici e dimensioni imballaggio

LUNGHEZZA (mm)	SEZIONE (mm)	PEZZI SCATOLA (pz)	PESO SCATOLA (Kg)	DIMENSIONE IMBALLO (cm)
3700	24 x 38	24	30	16 x 5 x 375
1200	24 x 38	50	18	19 x 9 x 123,5
600	24 x 38	50	8	19,5 x 15 x 65

Sede
Knauf di Knauf S.r.l. s.a.s.
Castellina Marittima (PI)
Tel. 050 69211
Fax 050 692301

Stabilimento Sistemi a Secco
Castellina Marittima (PI)
Tel. 050 69211
Fax 050 692301

Stabilimento Intonaci
Gambassi Terme (FI)
Tel. 050 69211
Fax 050 692301

Knauf Milano
Rozzano (MI)
Tel. 02 52823711

Knauf Pisa
Castellina Marittima (PI)
Tel. 050 69211

Tutti i diritti sono riservati ed oggetto di protezione industriale. Le modifiche dei prodotti illustrati, anche se parziali, potranno essere eseguite soltanto se esplicitamente autorizzate dalla società Knauf di Knauf S.r.l. s.a.s. di Castellina Marittima (PI), che, pertanto, non risponde di un eventuale uso improprio degli stessi. Tutti i dati forniti ed illustrati sono indicativi e la società Knauf si riserva di apportare in ogni momento eventuali modifiche che riterrà opportune, in conseguenza delle proprie necessità aziendali e dei procedimenti produttivi.