



KNAUFINSULATION

Knauf Insulation B.V.

Dakota 7

5126 RL, GILZE

T: 0162 - 42 12 45

I: knaufinsulation.com

E: customerservice.nl@knaufinsulation.com



---

## BB122100.100.f05 Supafil Cavity 033 Inblaaswol

- 01 #  
Fabrikant: Knauf Insulation B.V.
- 02 #  
Type: Supafil Cavity 033.
- 03 #  
Beoogd gebruik: voor het thermisch na-isoleren van bestaande ongeïsoleerde spouwmuren, breedte luchtspouw 40-100 mm.
- 05 #  
Brandgedrag (NEN-EN 13501-1:2019) (klasse): A1.
- 07 #  
Vrijkomen van gevaarlijke stoffen (klasse): geen.
- 08 #  
Warmteweerstand (Rd) (m<sup>2</sup>.K/W): .....  
Warmtegeleidingscoëfficiënt (λ) (W/(m.K)): 0,033.
- 09 #  
Korte termijn wateropname (Wp) (NEN-EN 12087) ( kg/m<sup>2</sup>): ≤1,0.
- 13 #  
Zetting (Si) (klasse): s1.
- 15 #  
Waterdamp-diffusiecoëfficiënt (MU) (NEN-EN 12086) (μ): 1.
- 16 #  
Materiaal (code): MW, minerale wol.
- 17 #  
kleur: wit.