

Profiel CD 60/27/0,6 convex gebogen

Technische fiche

08/2025



Productbeschrijving

Concaaf gebogen metaalprofiel voor de opbouw van gebogen, verlaagde plafonds en koepels.

Afmetingen

L x b x h x d (mm)	Verpakking	Artikelnr.	Boogstraal
2600 x 60 x 27 x 0,6	1 st	00045610	R = 1000-2000 mm
2600 x 60 x 27 x 0,6	1 st	00040121	R = 3001-4000 mm
3100 x 60 x 27 x 0,6	1 st	00040122	R = 3001-4000 mm
4000 x 60 x 27 x 0,6	1 st	00040123	R = 3001-4000 mm
2600 x 60 x 27 x 0,6	1 st	00040124	R = 4001-5000 mm
3100 x 60 x 27 x 0,6	1 st	00040125	R = 4001-5000 mm
4000 x 60 x 27 x 0,6	1 st	00040127	R = 4001-5000 mm
2600 x 60 x 27 x 0,6	1 st	00040128	R ≥ 5001 mm
3100 x 60 x 27 x 0,6	1 st	00040129	R ≥ 5001 mm
4000 x 60 x 27 x 0,6	1 st	00040130	R ≥ 5001 mm

Technische gegevens

Materiaal	Koudgewalst en bekleden staal DX51D
Zink	Z 100 of AZ 100
Dikte	0,6 mm
Norm	EN 14195

Toepassingsgebied

- Binnen
- Concaaf gebogen plafonds

Eigenschappen en voordelen

Geschikt voor gebogen brandwerende plafonds.

Knauf Belgium

Rue du Parc Industriel 1,
B-4480 Engis

Technische dienst

Tel.: +32 (0) 4 273 83 02

technics@knauf.be

www.knauf.com

Knauf CD 60/27/0,6 convex gebogen_K611b_DSP_NL.be

OPGELET:

Deze technische fiche heeft tot doel onze klanten te informeren. Ze doet alle vorige versies teniet. De gegevens stemmen overeen met onze meest recente staat van kennis, maar wij kunnen er nooit aansprakelijk voor worden gesteld. Wij raden u aan contact op te nemen met onze technische dienst om de juistheid van de informatie te controleren. Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen en overname van fotomateriaal, zelfs gedeeltelijk, vereisen de uitdrukkelijke toestemming van Knauf. Bouwkundige, statische en bouwphysische eigenschappen van Knauf systemen kunnen enkel gegarandeerd worden wanneer er ofwel gebruik wordt gemaakt van Knauf systeemcomponenten ofwel componenten die door Knauf aanbevolen worden.