



Horizontalios "Canopy" sistemos
MINERAL Sonic Line
(THERMATEX® Sonic Modern)
Individualūs



- MINERAL Sonic Line yra lubų elementas su aliuminio rėmu. Lanksti pakaba su plonais plieniniais trosais leidžia pagal poreikį individualiai reguliuoti aukštį.
- Galimas standartinis baltas paviršius ir gali būti pritaikytas įvairiomis spalvomis arba pagal užsakymą atspausdintais motyvais.
- Estetiškai apibrėžia erdves mokyklose, biurų laisvalaikio centruose, prekybos patalpose ir t.t.



Horizontalios "Canopy" sistemos
MINERAL Sonic Line
 Individualūs

Storis (mm)		43																												
Matmenys (mm)		1200 x 600 1200 x 1200 1800 x 1200 2400 x 1200																												
Sistema		Stoseliai																												
Svoris		1200 x 600: 5.0 kg/vnt 1200 x 1200: 10.0 kg/vnt 1800 x 1200: 15.0 kg/vnt 2400 x 1200: 20.0 kg/vnt																												
Spalvos ir dizainas		Rėmas: Anoduotas aliuminis, Balta, Spalvos  va Vario Design Spalvos         Balta Granitas Plienas Žalias marmuras Varis Ažuolas Žalvaris Smiltainis Betonas																												
Garso sugertis		EN ISO 354 <table><tr><td>Dažnis(Hz)</td><td>125</td><td>250</td><td>500</td><td>1000</td><td>2000</td><td>4000</td></tr><tr><td>Ekvivalentinė absorbcija*</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1200 x 1200mm Pakabos aukštis 193mm</td><td>0.40</td><td>1.10</td><td>1.60</td><td>2.00</td><td>2.10</td><td>2.00</td></tr><tr><td>2400 x 1200mm Pakabos aukštis 193mm</td><td>0.90</td><td>1.90</td><td>3.00</td><td>3.40</td><td>3.80</td><td>3.70</td></tr></table> *Rodomos reikšmės yra 3 vienos trečdalio oktavos juostos verčių vidurkis	Dažnis(Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	Ekvivalentinė absorbcija*							1200 x 1200mm Pakabos aukštis 193mm	0.40	1.10	1.60	2.00	2.10	2.00	2400 x 1200mm Pakabos aukštis 193mm	0.90	1.90	3.00	3.40	3.80	3.70
Dažnis(Hz)	125	250	500	1000	2000	4000																								
Ekvivalentinė absorbcija*																														
1200 x 1200mm Pakabos aukštis 193mm	0.40	1.10	1.60	2.00	2.10	2.00																								
2400 x 1200mm Pakabos aukštis 193mm	0.90	1.90	3.00	3.40	3.80	3.70																								
Ugnies reakcija		Euroclass A2-s1,d0 pagal EN 13501-1																												
Šviesos atspindėjimas		Iki 88%																												
Atsparumas drėgmei		90%																												
Valomumas	 																													
Tvarumas																														

Akustiniai elementai pristatomi vientisi, todėl juos greitai ir lengva montuoti.
 Lankstus dizainas ir reguliuojamas pakabinimo aukštis naudojant plieninius trosus.

