



Retail

Technische fiche

06/2019



## Knauf Crépi

Gebruiksklare, decoratieve korrelpleister voor buiten

### Materiaal

#### Algemene gegevens

Knauf Crépi is een gebruiksklare pleister op siliconenharsbasis. Het pleister heeft een matte tint. Knauf Crépi is vochtwerend en verkrijgbaar in korrelgrootte 1,7 mm.

#### Samenstelling

Siliconenhars emulsie, organisch bindmiddel, geklasseerde marmengranulaten, verbeterende stoffen en bewaarmiddelen.

#### Opslag

Koel en vorstvrij opslaan. Tegen zon beschutten. In gesloten emmers tot 12 maanden houdbaar. Aangebroke emmers zijn beperkt houdbaar.

#### Verpakking

In kunststof emmer van 15 kg.

### Toepassingsgebied

Knauf Crépi wordt aangebracht op cement- of kalkcementgebonden pleisters. Deze kan toegepast worden op de Knauf basispleisters (SupraCem, SupraCem PRO, MiXem Light, MiXem Basic, ...). Kan ook gebruikt worden op een bestaande cementering, op voorwaarde dat deze droog, proper en stabiel is, en vrij van elementen die de hechting van de Knauf Crépi negatief zouden kunnen beïnvloeden. Niet gebruiken op vochtige ondergronden.

### Verwerking

#### Vorbereidende werkzaamheden

De ondergrond, in buitenbereik (cementgebonden) of een perfect vlakke en homogene betonondergrond, met de Knauf Primer voor crépi voorbehandelen de dag voordat Knauf Crépi aangebracht wordt. De Knauf primer voor crépi aanbrengen met behulp van een rol of een borstel. De droging afwachten alvorens het sierpleister aan te brengen. Zanderige pleisterlagen met Knauf Primer diepgrond voorstrijken. Silicone- en dispersieverven volledig verwijderen.

### Verwerking

Na het drogen van de voorbehandeling, Knauf Crépi goed doorroeren, met een roestvrije spaan op korreldikte aanbrengen en structureren met b.v. een gummiblok of PVC-spaan.

Aanzetten en onregelmatigheden in de structuur vermijden door continu, nat in nat, het pleister aan te brengen en te structureren.

Enkel emmers met hetzelfde productienummer gebruiken of door onderling mengen de nodige hoeveelheid voor eenzelfde vlak aanmaken.

Verontreinigingen op andere bouwelementen direct met veel water verwijderen.

### Verbruik

Knauf Crépi: in korreldikte 1,7 mm : ongeveer 2,7 kg/m<sup>2</sup>.

Het verbruik is afhankelijk van de ondergrond, de gewenste structuur en de verwerkingsmethode.

### Opmerkingen

Geen vreemde producten toevoegen. Tijdens de verwerking en het drogen van het pleister zal de temperatuur van de omgeving, het materiaal en de ondergrond niet lager dan +5°C en niet hoger dan +30°C zijn. Om kleurafwijkingen te vermijden, is het aangeraden een eenmalige bestelling voor de gehele werf te plaatsen.

### Kleuren

Knauf Crépi is verkrijgbaar in wit, grijs, beige, terracotta en hemelblauw. Kleurafwijkingen tussen de kleurenkaart en het droge pleister kunnen geen grond zijn voor reclamatie.

### Adviezen en veiligheidsvoorschriften

Tijdens de verwerking de huid en de ogen beschermen. Zie veiligheidsfiche op aanvraag of via onze website: [www.knauf.be](http://www.knauf.be)

Direct na gebruik het gereedschap met water reinigen.

### Contacteer ons

Technische dienst:

▶ Tel.: +32 (0) 427 3 83 02

▶ [technics@knauf.be](mailto:technics@knauf.be)

▶ [www.knauf.be](http://www.knauf.be)

**Knauf** Rue du Parc Industriel 1, B-4480 Engis

### OPGELET:

Deze technische fiche heeft tot doel onze klanten te informeren. Ze doet alle vorige versies teniet. De gegevens stemmen overeen met onze meest recente staat van kennis, maar wij kunnen er nooit aansprakelijk voor worden gesteld. Wij raden u aan contact op te nemen met onze technische dienst om de juistheid van de informatie te controleren. Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen en overname van fotomateriaal, zelfs gedeeltelijk, vereisen de uitdrukkelijke toestemming van Knauf.