



WEŁNA MINERALNA SKALNA

FKD N THERMAL 400x1200

 $\lambda_D = 0,034 \text{ W/mK}$ Kod wyrobu: MW-EN 13162-T5-CS(10)25-TR7,5-WS-WL(P)-MU1
Kod: CE 0751-CPR-146.0-01

Płyty ze skalnej wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych metodą lekką moką (ETICS). Mogą być wykorzystywane w różnych typach konstrukcji ścian zewnętrznych. Izolują termicznie, akustycznie i poprawiają bezpieczeństwo pożarowe oraz komfort wewnętrzny budynków.

grubość	szerokość	długość	opór cieplny R [m²K/W]	plyt na paczkę	m² na paczkę	paczek na palecie	plyt na paletę	m² na palecie	numer produktu [paleta]	cena [PLN/m² netto]
50	400	1200	1,45	6	2,88	45	324	129,6	841050	39,30
60	400	1200	1,75	5	2,40	45	270	108,00	841052	47,00
80	400	1200	2,35	4	1,92	40	192	76,80	841054	62,70
100	400	1200	2,90	3	1,44	45	162	64,8	841056	77,80
120	400	1200	3,50	3	1,44	35	126	50,40	841058	93,80
140	400	1200	4,10	3	1,44	30	108	43,2	841059	109,60
150	400	1200	4,40	3	1,44	30	108	43,2	841060	117,00
160	400	1200	4,70	2	0,96	40	96	38,4	841062	124,40
180	400	1200	5,25	2	0,96	35	84	33,6	841063	138,80
200	400	1200	5,85	2	0,96	30	72	28,8	841064	156,80
220	400	1200	6,45	2	0,96	30	72	28,8	841065	171,80
240	400	1200	7,05	1	0,48	55	55	26,4	841066	186,50
245*	400	1200	7,20	1	0,48	55	55	26,4	841068	190,60

FKD RS

 $\lambda_D = 0,037 \text{ W/mK}$ Kod wyrobu: MW-EN 13162-T5-DS (70,90)(TH)-WS-WL(P)-MU1
Kod: CE 0751-CPR-146.0-01

Płyty ze skalnej wełny mineralnej przeznaczone do izolacji termicznej i ognioodpornej wokół otworów okiennych w bezspoinowym systemie ocieplenia z późniejszą obróbką.

grubość	szerokość	długość	opór cieplny R [m²K/W]	plyt na paczkę	m² na paczkę	paczek na palecie	plyt na palecie	m² na palecie	numer produktu [paleta]	cena [PLN/m² netto]
20	600	1000	0,50	12	7,20	20	240	144,00	654345	20,00
30	600	1000	0,80	8	4,80	20	160	96,00	654342	29,90
40	600	1000	1,05	8	4,80	16	128	76,80	654335	39,90

PTN $\lambda_0 = 0,035 \text{ W/mK}$

Kod wyrobu:

MW-EN 13162-T6-CP4-SD18-WS-WL(P) – (gr. 20 mm)

MW-EN 13162-T6-CP4-SD15-WS-WL(P) – (gr. 25 mm)

MW-EN 13162-T6-CP4-SD13-WS-WL(P) – (gr. 30 mm)

MW-EN 13162-T6-CP4-SD10-WS-WL(P) – (gr. 35–65 mm)

Kod: CE 0751-CPR-146.0-01



Płyty PTN przeznaczone są do izolacji podłóg pływających na stropach betonowych, gęsto żebrowych lub żelbetowych prefabrykowanych. Produkt zalecany do stosowania w pomieszczeniach o dopuszczalnym obciążeniu użytkowym do 2 kPa.

grubość	szerokość	długość	opór cieplny R [m²K/W]	płyt na paczkę	m² na paczkę	paczek na palecie	płyt na palecie	m² na palecie	numer produktu [paleta]	cena [PLN/m² netto]
20	600	1000	0,55	16	9,60	16	256	153,60	795738	17,90
25*	600	1000	0,7	14	8,40	12	168	100,8	2433017	22,30
30	600	1000	0,85	10	6,00	16	160	96,00	2433006	26,30
40	600	1000	1,15	8	4,80	16	128	76,80	545857	34,90
50	600	1000	1,45	5	3,00	20	100	60,00	545858	43,70

PTE $\lambda_0 = 0,036 \text{ W/mK}$

Kod wyrobu:

MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP3-SD30-WS-WL(P) – (gr. 20 mm)

MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP3-SD20-WS-WL(P) – (gr. 25 mm)

MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP3-SD15-WS-WL(P) – (gr. 30–35 mm)

MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP3-SD10-WS-WL(P) – (gr. 50–70 mm)

Kod: CE 0751-CPR-146.0-01



Płyty PTE przeznaczone są do izolacji termicznej i akustycznej podłóg pływających na stropach betonowych, gęstożebrowych lub żelbetowych prefabrykowanych. Produkt zalecany do stosowania w pomieszczeniach o podwyższonym dopuszczalnym obciążeniu użytkowym do 4 kPa.

grubość	szerokość	długość	opór cieplny R [m²K/W]	płyt na paczkę	m² na paczkę	paczek na palecie	płyt na palecie	m² na palecie	numer produktu [paleta]	cena [PLN/m² netto]
20	600	1000	0,55	16	9,60	16	256	153,6	795737	22,30
30	600	1000	0,80	10	6,00	16	160	96,00	308741	32,70
40	600	1000	1,10	8	4,80	16	128	76,80	545859	43,40
50	600	1000	1,35	5	3,00	20	100	60,00	545862	54,80
60*	600	1000	1,65	5	3,00	16	80	48,00	545860	64,00

PTS $\lambda_0 = 0,036 \text{ W/mK}$

Kod wyrobu:

MW-EN 13162-T7-DS(TH)-CP2-SD35-WS-WL(P) dla 20 mm

MW-EN 13162-T7-DS(TH)-CP2-SD25-WS-WL(P) dla 25–30 mm

MW-EN 13162-T7-DS(TH)-CP2-SD20-WS-WL(P) dla 40 mm–70 mm

Kod: CE 0751-CPR-146.0-01



Płyty przeznaczone są do izolacji termicznej, akustycznej i przeciwpożarowej podłóg pływających na stropach masowych betonowych lub z prefabrykatów żelbetowych oraz na stropach gęstożebrowych. W układzie podłogi pływającej stanowi doskonałą izolację przeciw dźwiękom uderzeniowym i powietrznym.

grubość	szerokość	długość	opór cieplny R [m²K/W]	płyt na paczkę	m² na paczkę	paczek na palecie	płyt na palecie	m² na palecie	numer produktu [paleta]	cena [PLN/m² netto]
20*	600	1000	0,50	16	9,60	16	256	153,60	795739	23,60
30	600	1000	0,75	8	4,80	20	160	96,00	2433005	35,40
40	600	1000	1,00	8	4,80	16	128	76,80	545873	47,60
50*	600	1000	1,25	5	3,00	20	100	60,00	545870	58,80
60*	600	1000	1,50	5	3,00	16	80	48,00	545864	70,70

WY

$\lambda_0 = 0,036 \text{ W/mK}$

Kod wyrobu: MWEN-13162-T5-CS(10)30-TR5-PL(5)300-WS-WL(P)-MU1
Kod: CE 0751-CPR-146.0-01



Pasy brzegowe - wełna mineralna kamienna w postaci pasków przeznaczona do stosowania na podłogi pływające w połączeniu z płytami PTN, PTE, PTS. Produkt należy układać na styku konstrukcji podłogi ze ścianą, aby całkowicie wyeliminować hałas powstający od dźwięków uderzeniowych.

grubość	szerokość	długość	opór cieplny R [m²K/W]	płyt na paczkę	sztuk na karton	m² na paczkę			numer produktu [paleta]	cena [PLN/szt.netto]
15	40	1000	0,50	10	350	0,4			305485	8,20
15	60	1000	0,75	10	200	0,6			305486	8,50
15	80	1000	1,00	10	200	0,8			305992	8,70

SMARTROOF BASE

$\lambda_0 = 0,035 \text{ W/mK}$

Kod wyrobu: MWEN-13162-T5-CS(10)30-TR5-PL(5)300-WS-WL(P)-MU1
Kod: CE 0751-CPR-146.0-01



Płyty ze skalnej wełny mineralnej do izolacji dachów płaskich. Produkt hydrofobizowany w całym przekroju, niepalny, stabilny wymiarowo nawet przy dużych wahaniami temperatury. Stosowany jako spodnia warstwa podkładowa do płyt SMARTroof Top i SMARTroof Normal. Odwodnienie powierzchni dachu może być regulowane za pomocą klinów spadkowych lub w układach jednowarstwowych - z wykształconym spadkiem w warstwie podkładowej.

grubość	szerokość	długość	opór cieplny R [m²K/W]	płyt na paletę	m² na palecie	numer produktu [paleta]	cena [PLN/m² netto]
80*	1200	2000	2,25	16	38,40	534637	67,30
100	1200	2000	2,85	13	31,20	521061	77,60
120	1200	2000	3,40	11	26,40	521065	93,30
140	1200	2000	4,00	9	21,60	521066	108,90
150	1200	2000	4,25	8	19,20	524419	117,00
160	1200	2000	4,55	8	19,20	521068	124,10
180*	1200	2000	5,10	7	16,80	534645	139,70
200	1200	2000	5,70	6	14,40	521069	155,20

SMARTROOF PRO

$\lambda_0 = 0,036 \text{ W/mK}$

Kod wyrobu: MW-EN 1362-T5-TR10-CS(10)40-PL(5)450-WS-WL(P)
Kod: CE 0751-CPR-146.0-01



SmartRoof PRO - płyty ze skalnej wełny mineralnej przeznaczone do izolacji termicznej, akustycznej i przeciwpożarowej dachów płaskich bez dostępu w konstrukcji jednowarstwowej, z wykształconym spadkiem w warstwie podkładowej. Produkt hydrofobizowany w całym przekroju, całkowicie niepalny, stabilny wymiarowo nawet przy dużych wahaniami temperatury. Zalecane kotwienie mechaniczne do konstrukcji nośnej stropu. Zalecane zastosowanie jako warstwa dolna w układach dachów dwuwarstwowych.

grubość	szerokość	długość	opór cieplny R [m²K/W]	płyt na paletę	m² na palecie	numer produktu [paleta]	cena [PLN/m² netto]
50	1200	2000	1,35	26	62,40	**	45,20
60	1200	2000	1,65	22	52,80	**	53,60
100*	1200	2000	2,75	13	31,20	801436	89,80
120	1200	2000	3,30	11	26,40	**	107,10
140*	1200	2000	3,85	9	21,60	843390	123,90
160*	1200	2000	4,40	8	19,20	832449	142,80
200*	1200	2000	5,55	6	14,40	855570	177,50

* Prosimy o kontakt z BOK Knauf Insulation w celu potwierdzenia dostępności produktu.

SMARTROOF THERMAL $\lambda_D = 0,036 \text{ W/mK}$ Kod wyrobu: MW-EN13162-T5 TR10-CS(10)50PL(5)500-WS-WL(P)-MU1
Kod: CE 0751-CPR-146.0-01

Płyty ze skalnej wełny mineralnej do izolacji dachów płaskich. Produkt hydrofobizowany w całym przekroju, niepalny, stabilny wymiarowo nawet przy dużych wahaniami temperatury. Stosowany jako spodnia warstwa podkładowa do płyt SMARTroof Top i SMARTroof Normal. Odwodnienie powierzchni dachu może być regulowane za pomocą klinów spadkowych lub w układach jednowarstwowych – z wykształconym spadkiem w warstwie podkładowej.

grubość	szerokość	długość	opór cieplny R [m²K/W]	plyt na paletę	m² na palecie	numer produktu [paleta]	cena [PLN/m² netto]
60	1200	2000	1,65	22	52,80	523569	64,30
80	1200	2000	2,20	16	38,40	523570	74,30
100	1200	2000	2,75	13	31,20	505404	93,50
120	1200	2000	3,30	11	26,40	506270	111,80
140	1200	2000	3,85	9	21,60	506271	130,10
150	1200	2000	4,20	8	19,20	506272	139,80
160	1200	2000	4,40	8	19,20	506275	148,70

SMARTROOF TOP $\lambda_D = 0,038 \text{ W/mK}$ Kod wyrobu: MW-EN13162-T5TR10-CS(10)70PL(5)500-WS-WL(P)-MU1
Kod: CE 0751-CPR-146.0-01

Płyty ze skalnej wełny mineralnej do izolacji dachów płaskich. Produkt hydrofobizowany w całym przekroju, niepalny, stabilny wymiarowo nawet przy dużych wahaniami temperatury. Stosowany jako warstwa wierzchnia do płyt Smartroof BASE, PRO lub Thermal. Odwodnienie powierzchni dachu może być regulowane za pomocą klinów spadkowych lub – w układach jednowarstwowych – z wykształconym spadkiem w warstwie podkładowej.

grubość	szerokość	długość	opór cieplny R [m²K/W]	plyt na paletę	m² na palecie	numer produktu [paleta]	cena [PLN/m² netto]
40	1200	2000	1,05	32	76,80	523571	44,00
50	1200	2000	1,30	26	62,40	523572	61,10
60	1200	2000	1,60	22	52,8	523573	70,40
80	1200	2000	2,10	16	38,40	506790	85,30
100	1200	2000	2,65	13	31,20	505403	107,10
120	1200	2000	3,15	11	26,40	506709	127,30
140	1200	2000	3,70	9	21,60	506769	148,80
150*	1200	2000	3,90	9	19,20	506771	149,80
160	1200	2000	4,20	8	19,20	506774	170,00
180*	1200	2000	4,7	7	16,80	506777	191,30
200	1200	2000	5,25	6	14,40	506778	212,70

SMART R NORM $\lambda_D = 0,037 \text{ W/mK}$ Kod wyrobu: MW-EN 13162-T5-TR10-CS(10)60-PL(5)550-WS-WL(P)-MU1
Kod: CE 0751-CPR-146.0-01


Płyty ze skalnej wełny mineralnej przeznaczone do izolacji termicznej, akustycznej i przeciwpożarowej dachów płaskich z dostępem w konstrukcji jednowarstwowej, z wykształconym spadkiem w warstwie podkładowej. Produkt hydrofobizowany w całym przekroju, odporny na czynniki chemiczne, całkowicie niepalny, stabilny wymiarowo nawet przy dużych wahaniami temperatury. Możliwe zastosowanie jako wierzchnia warstwa w układzie z płytami SMARTroof Thermal i SMARTroof Base, w zależności od wymaganych i projektowanych parametrów dachu.

grubość	szerokość	długość	opór cieplny R [m²K/W]	plyt na paletę	m² na palecie	numer produktu [paleta]	cena [PLN/m² netto]
40*	1200	2000	1,05	32	76,80	610488	43,70
50*	1200	2000	1,35	26	62,40	534837	54,50
60*	1200	2000	1,60	22	52,80	521080	71,40
80	1200	2000	2,15	16	38,40	521083	79,40

* Prosimy o kontakt z BOK Knauf Insulation w celu potwierdzenia dostępności produktu.


DDP-X $\lambda_D = 0,039 \text{ W/mK}$

Kod wyrobu: MW-EN 13162-T5-DS(70-90)CS(10)90-TR15-PL(5)800-WS- -WL(P); Kod: CE 0751-CPR-146.0-01



Płyty ze skalnej wełny mineralnej przeznaczone do izolacji termicznej, akustycznej i przeciwpożarowej dachów płaskich. Produkt hydrofobizowany w całym przekroju, całkowicie niepalny, stabilny wymiarowo nawet przy dużych wahanach temperatury. Stosowany jako wierzchnia i dolna warstwa konstrukcji dachu płaskiego. Odwodnienie powierzchni dachu może być regulowane za pomocą klinów spadkowych. Może być również stosowana w układach jednowarstwowych, z wykształconym spadkiem w warstwie podkładowej.

grubość	szerokość	długość	opór cieplny R [m ² K/W]	plyt na paletę	m ² na palecie	numer produktu [paleta]	cena [PLN/m ² netto]
60*	1200	2000	1,50	22	52,80	677316	71,90
80*	1200	2000	2,05	16	38,40	470206	97,00
100*	1200	2000	2,55	13	31,20	473633	119,70
120*	1200	2000	3,05	11	26,40	529430	143,80

CLT C1 THERMAL $\lambda_D = 0,037 \text{ W/mK}$ Kod wyrobu: MW-EN 13162-T5-CS(10)40-TR80-WS-WL(P)-MU1
Kod: CE 0751-CPR-146.0-01

Płyty lamelowe z wełny skalnej o pionowym układzie włókien, stosowane do izolacji stropów piwnicznych a także stropów nad garażami i przejazdami. Płyty na obwodzie mają fazowane krawędzie pod kątem 45°, dzięki czemu zaizolowane nimi stropy garaży i piwnic wyglądają estetycznie. Mocowane do powierzchni stropu odpowiednim klejem bez konieczności mocowania mechanicznego. Płyty można pozostawić bez dalszej obróbki, lub malować natryskowo farbami elewacyjnymi.

grubość	szerokość	długość	opór cieplny R [m ² K/W]	plyt na paczkę	m ² na paczkę	paczek na palecie	plyt na paletę	m ² na palecie	numer produktu [paleta]	cena [PLN/m ² netto]
50	200	1000	1,35	18	3,60	8	144	28,80	807409	82,20
60	200	1000	1,60	15	3,00	8	120	24,00	807410	89,90
80	200	1000	2,15	12	2,40	8	96	19,20	807411	102,50
100	200	1000	2,70	9	1,80	8	72	14,40	807400	120,60
120	200	1000	3,20	9	1,80	6	54	10,80	807401	133,40
140	200	1000	3,75	9	1,80	6	54	10,80	807402	145,30
150	200	1000	4,05	6	1,20	8	48	9,60	807403	159,00
160	200	1000	4,30	6	1,20	8	48	9,60	807404	161,10
180	200	1000	4,85	6	1,20	6	36	7,20	807405	183,60
200	200	1000	5,40	6	1,20	6	36	7,20	807406	187,90
220*	200	1000	5,90	3	0,60	12	36	7,20	807407	213,20
240*	200	1000	6,45	3	0,60	10	30	6,00	807408	220,80

MPN $\lambda_D = 0,038 \text{ W/mK}$ Kod wyrobu: MW-EN 13162-T5-CS(10)40-TR80-WS-WL(P)-MU1
Kod: CE 0751-CPR-146.0-01


Płyty ze skalnej wełny mineralnej przeznaczone do izolacji termicznej, akustycznej i przeciwpożarowej sufitów podwieszanych, stropów belkowych, przegród nie narażonych na obciążenia mechaniczne.

grubość	szerokość	długość	opór cieplny R [m ² K/W]	plyt na paczkę	m ² na paczkę	paczek na palecie	plyt na paletę	m ² na palecie	numer produktu [paleta]	cena [PLN/m ² netto]
50	600	1000	1,30	12	7,20	16	192	115,20	306265	22,70
120*	600	1000	3,15	5	3,60	16	80	48,00	306284	54,70
140*	600	1000	3,65	4	3,00	16	64	38,40	306148	64,00
150	600	1000	3,95	4	2,40	16	64	38,40	306366	68,30
160	600	1000	4,20	4	2,40	16	64	38,40	459196	72,6
180*	600	1000	4,70	3	2,40	20	60	36,00	2410328	81,20
200	600	1000	5,25	3	1,80	16	48	28,80	306967	90,60

MPE $\lambda_D = 0,035 \text{ W/mK}$ Kod wyrobu: MW- EN 13162-T5-DS(TH)-AFr5
Kod: CE 0751-CPR-146.0-01

Płyty ze skalnej wełny mineralnej przeznaczone do izolacji termicznej, akustycznej i przeciwpożarowej dachów skośnych, ścian działowych i sufitów podwieszanych. Wykonane z włókien mineralnych połączonych żywicą, hydrofobizowane w całym przekroju. Stabilne wymiarowo, całkowicie niepalne, odporne na czynniki chemiczne i mechaniczne.

grubość	szerokość	długość	opór cieplny R [m²K/W]	płyt na paczkę	m² na paczkę	paczek na palecie	płyt na paletę	m² na palecie	numer produktu [paleta]	cena [PLN/m² netto]
50	600	1000	1,40	10	6,00	20	200	120,00	307080	27,10
60	600	1000	1,70	8	4,80	20	160	96,00	307084	32,50
80	600	1000	2,25	6	3,60	20	120	72,00	307085	43,40
100	600	1000	2,85	5	3,00	20	100	60,00	2409906	53,20
120	600	1000	3,40	4	2,40	20	80	48,00	307086	64,90
140	600	1000	4,00	3	1,80	24	72	43,20	2409907	75,60
150	600	1000	4,25	3	1,80	24	72	43,20	2409903	80,40
160	600	1000	4,55	3	1,80	20	60	36,00	307273	86,70
180	600	1000	5,10	3	1,80	20	60	36,00	2409904	96,50
200	600	1000	5,70	2	2,00	24	48	28,80	308466	108,60
220*	600	1000	6,25	2	2,00	24	48	28,80	474493	117,80


MPS $\lambda_D = 0,035 \text{ W/mK}$ Kod wyrobu: MW- EN 13162-T5-DS(TH)-AFr5
Kod: CE 0751-CPR-146.0-01

Płyty ze skalnej wełny mineralnej przeznaczone do izolacji termicznej, akustycznej i przeciwpożarowej w konstrukcjach szkieletowych, dachach skośnych, sufitach podwieszanych, stropach belkowych, ścianach działowych i elewacjach wentylowanych.

grubość	szerokość	długość	opór cieplny R [m²K/W]	płyt na paczkę	m² na paczkę	paczek na palecie	płyt na paletę	m² na palecie	numer produktu [paleta]	cena [PLN/m² netto]
50	600	1000	1,40	10	6,00	20	200	120,00	2409901	29,60
60*	600	1000	1,70	8	4,80	20	160	96,00	308754	35,70
80	600	1000	2,30	6	3,60	20	120	72,00	2410921	47,70
100	600	1000	2,85	5	3,00	20	100	60,00	2409902	59,50
120	600	1000	3,40	4	2,40	20	80	48,00	308520	71,30
140	600	1000	4,00	3	1,80	24	72	43,20	2411529	83,00
150*	600	1000	4,30	3	1,80	24	72	43,20	2411528	88,40
160*	600	1000	4,55	3	1,80	20	60	36,00	307447	95,10
180	600	1000	5,15	2	1,20	28	56	36,00	308841	106,70
200	600	1000	5,70	2	1,20	24	48	28,80	2411790	116,70

* Prosimy o kontakt z BOK Knauf Insulation w celu potwierdzenia dostępności produktu.

Szczegółowe informacje dot. warunków zamówień i dostaw produktów dostępne są na stronie Internetowej www.knauf.com



Płyta elewacyjna z wełny skalnej, jednostronnie laminowana czarną włókniną z włókna szklanego. Całkowicie niepalna, termoizolacyjna i dźwiękochłonna, stabilna wymiarowo i odporna na gnienie. Może być stosowana na fasadach.

grubość	szerokość	długość	opór cieplny R [m²K/W]	płyt na paczkę	m² na paczkę	paczek na palecie	płyt na paletę	m² na palecie	numer produktu [paleta]	cena [PLN/m² netto]
50*	600	1000	1,45	10	6	20	200	120,00	450817	38,70
60*	600	1000	1,75	8	4,8	20	160	96,00	450819	45,00
80*	600	1000	2,35	6	3,6	20	120	72,00	450820	58,00
100	600	1000	2,90	5	3	20	100	60,00	450768	70,70
120*	600	1000	3,50	4	2,4	20	80	48,00	429166	83,70
140	600	1000	4,10	3	1,8	24	72	43,20	450803	96,20
150	600	1000	4,40	3	1,8	24	72	43,20	578332	99,70
160	600	1000	4,70	3	1,8	20	60	36,00	450808	109,30
180*	600	1000	5,25	2	1,2	28	56	33,60	450810	121,80
200	600	1000	5,85	2	1,2	24	48	28,80	450815	133,70

DANE KONTAKTOWE

WOJEWÓDZTWO	KOORDYNATOR	DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA
mazowieckie podlaskie	DANIEL NAŻGIEWICZ tel. 601 946 040 daniel.nazgiewicz@knaufinsulation.com	KAMILA GUGAŁA-JAWORSKA tel. 726 001 315 kamila.gugala-jaworska@knaufinsulation.com
podkarpackie, lubelskie	IRENEUSZ KLUZ tel. 695 380 077 ireneusz.kluz@knaufinsulation.com	
wielkopolskie, lubuskie	PIOTR KREJAČIĆ tel. 695 381 637 piotr.krejacic@knaufinsulation.com	ANNA PACEK tel. 695 750 028 anna.pacek@knaufinsulation.com
małopolskie, świętokrzyskie	KRZYSZTOF STRUPIŃSKI tel. 695 380 167 krzysztof.strupinski@knaufinsulation.com	
śląskie, łódzkie	ADAM CZAPLA tel. 695 380 192 adam.czapla@knaufinsulation.com	
warmińsko-mazurskie, kujawskie	DAWID ŚWIEC tel. 609 574 373 dawid.swiec@knaufinsulation.com	DOROTA MICHAŁOWSKA tel. 601 394 143 dorota.michalowska@knaufinsulation.com 601 394 154
dolnośląskie, opolskie	RAFAŁ SOROCZYŃSKI tel. 609 510 592 rafal.soroczynski@knaufinsulation.com	
pomorskie, zachodniopomorskie	SYLWESTER RADZIUN tel. 693 280 681 sylwester.radziun@knaufinsulation.com	TERESA OBIDZIŃSKA tel. 695 510 872 teresa.obidzinska@knaufinsulation.com

DORADCA TECHNICZNY

ROBERT WIĘCEK

tel. 693 280 659

robert.wiecek@knaufinsulation.com

WEŁNA DO WDMUCHIWANIA SUPAFIL
PŁYTY HERAKLITH**TOMASZ WACZYŃSKI**

tel. 509 662 849

tomasz.waczynski@knaufinsulation.com

SKALNA WEŁNA MINERALNA
IZOLACJE TECHNICZNE**KAMIL NAGRODZKI**

tel. 605 338 189

kamil.nagrodzki@knaufinsulation.com