

Deckensegel
MINERAL
Sonic Line
Einzelement

























Sports Centre Viding Alcántara, Madrid, Spain © Victor Sajara Photography

MINERAL Sonic Line ist ein Deckensegel mit Aluminiumrahmen. Die flexible Abhängung mit filigranen Stahlseilen ermöglicht eine individuelle Höhenverstellung ganz nach Wunsch.

- Es wird standardmäßig mit einer weißen, vliesbeschichteten Oberfläche geliefert, kann jedoch auf Anfrage mit allen Farben und Motiven bedruckt werden.
- Eingesetzt in Schulen, Büros, Freizeiteinrichtungen, sowie Geschäften etc.

Build on us.

Eigenschaften	Detaillierte Informationen																													
Dicke (mm)		43																												
Abmessungen (mm)		1200 x 600 1200 x 1200 1800 x 1200 2400 x 1200																												
System		Seilabhängung																												
Gewicht		1200 x 600: 5.0 kg/Stk 1200 x 1200: 10.0 kg/Stk 1800 x 1200: 15.0 kg/Stk 2400 x 1200: 20.0 kg/Stk																												
Farbe & Design		<p>Rahmen: Eloxiertes Aluminium, Weiß, Farben</p> <p> Vario Design Farben</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;"> Weiß</div> <div style="text-align: center;"> Granit</div> <div style="text-align: center;"> Stahl</div> <div style="text-align: center;"> Grüner Marmor</div> <div style="text-align: center;"> Kupfer</div> <div style="text-align: center;"> Eiche</div> <div style="text-align: center;"> Messing</div> <div style="text-align: center;"> Sandstein</div> <div style="text-align: center;"> Beton</div> </div> <p>Motiv: Individueller Grafikdruck</p>																												
Schallabsorption		<p>EN ISO 354</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Frequenz f (Hz)</th> <th>125</th> <th>250</th> <th>500</th> <th>1000</th> <th>2000</th> <th>4000</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Äquivalente Absorptionsfläche Aobj*</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1200 x 1200mm Abhängehöhe 193mm</td> <td>0.40</td> <td>1.10</td> <td>1.60</td> <td>2.00</td> <td>2.10</td> <td>2.00</td> </tr> <tr> <td>2400 x 1200mm Abhängehöhe 193mm</td> <td>0.90</td> <td>1.90</td> <td>3.00</td> <td>3.40</td> <td>3.80</td> <td>3.70</td> </tr> </tbody> </table> <p><small>*Die gezeigten Werte sind die Mittelwerte aus 3 Terzfrequenzen innerhalb einer Oktave.</small></p>	Frequenz f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	Äquivalente Absorptionsfläche Aobj*							1200 x 1200mm Abhängehöhe 193mm	0.40	1.10	1.60	2.00	2.10	2.00	2400 x 1200mm Abhängehöhe 193mm	0.90	1.90	3.00	3.40	3.80	3.70
Frequenz f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000																								
Äquivalente Absorptionsfläche Aobj*																														
1200 x 1200mm Abhängehöhe 193mm	0.40	1.10	1.60	2.00	2.10	2.00																								
2400 x 1200mm Abhängehöhe 193mm	0.90	1.90	3.00	3.40	3.80	3.70																								
Brandverhalten		Euroklasse A2-s1,d0 gemäß EN 13501-1																												
Lichtreflexion		Bis zu 88%																												
Feuchtigkeitsbeständigkeit		90%																												
Reinigung/ Nachhaltigkeit	 																													

Alle Deckensegel werden fertig montiert in einem Stück geliefert.
Das garantiert eine einfache und schnelle Montage.
Die flexible Abhängung mit Stahlseilen ermöglicht eine individuelle Höhenverstellung ganz nach Wunsch.

