



NATUROLL 032



Lambda = 0,032 W/(m.K)

Panneau roulé de laine minérale de verre nu pré-découpé semi-rigide autoportant à très haute performance thermique.
Isolation thermo-acoustique des murs et toitures pour maisons à ossature bois.

LES + PRODUITS

- > Liant à base végétale **ECOSE®Technology**
- > Très haute performance thermique
- > Largeurs spécifiques
- > Système spécialement étudié pour les maisons à ossature bois
- > Rigidité et tenue mécanique
- > Facilité et rapidité de pose

Performances

	Code	Niveau	Unité
Conductivité thermique	λ	0,032	W/(m.K)
Réaction au feu	Euroclasse	A1	-
Transmission à la vapeur d'eau	MU	1	-
Absorption d'eau à long terme	WL(P)	< 3	kg/m ² /28 j
Absorption d'eau à court terme	WS	< 1	kg/m ²
Tolérance d'épaisseur	d	T4	-
Résistance au passage de l'air	AFr	5	-

Certifications & labels



Applications secondaires



Conditionnements

Épaisseur (mm)	Rd (m ² K/W)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Pièces par paquet	m ² par paquet	Paquets par palette	m ² par palette	Pièces par palette	Code KI
200	6,30	600	2000	2	2,40	18	43,20	36	423012
200	6,30	580	2000	2	2,32	18	41,76	36	518838
160	5,00	575	2500	2	2,87	18	51,75	36	478796
150	4,70	575	2700	2	3,11	18	55,89	36	2414251
145	4,55	575	2700	2	3,11	18	55,89	36	473184
140	4,40	600	3200	2	3,84	18	69,12	36	639507

Acermi : 02/016/154 – DoP : G4220PCPR et G42320PCPR