



AQUAPANEL® Maxi Screws SN 39 mm

Voor de bevestiging van AQUAPANEL® Cement Board

Productbeschrijving

De AQUAPANEL® Maxi Screws zijn speciaal ontwikkeld voor het bevestigen van AQUAPANEL® Cement Board op houten en metalen onderstructuren van verschillende diktes. De schroef is met een verzonken schroefkop voorzien. AQUAPANEL® Maxi Screws kunnen zowel toegepast worden in binnenwand- en plafondbereik (binnen en buiten) als voor geveltoepassingen.

Eigenschappen

De AQUAPANEL® Maxi Screws SN zijn speciaal ontwikkeld voor de bevestiging van AQUAPANEL® Cement Board op houten en metalen onderconstructies (dikte van het metaal: 0,6 tot 0,7 mm). Deze hebben een naaldpunt en verzonken schroefkop.

- De AQUAPANEL® Maxi Screws SN 39 zijn geschikt voor de bevestiging van een enkelvoudige of dubbele beplating op een metalen onderconstructie of van enkelvoudige beplating op een houten onderconstructie.

Verwerking

Afstand tussen de schroeven: 250 mm in gevel- en wandbereik, 170 mm in plafondbereik. We adviseren om een diepteaanslagdraaier te gebruiken.

Verbruik

Gevel of binnenwand: 15 stuks/m², afstand tussen de staanders 600 mm

Plafond: 25 stuks/m², afstand tussen de profielen 300 mm

Benaming	Houten onderconstructie		Metalen onderconstructie		
	Enkele beplating	Dubbele beplating	Enkele beplating	Dubbele beplating	Drievoudige beplating
			Dikte van het metaal: 0,6 – 0,7 mm		
AQUAPANEL® Maxi Screw SN 39	x		x	x	

NOTES

**Be certain,
choose AQUAPANEL®**

AQUAPANEL®

Contacteer ons

Technische dienst:

- ▶ Tel.: +32 (0) 4 273 83 02
- ▶ technics@knauf.be

▶ www.knauf.be

Knauf Rue du parc Industriel 1, B-4480 Engis

OPGELET:

Deze technische fiche heeft tot doel onze klanten te informeren. Ze doet alle vorige versies teniet. De gegevens stemmen overeen met onze meest recente staat van kennis, maar wij kunnen er nooit aansprakelijk voor worden gesteld. Wij raden u aan contact op te nemen met onze technische dienst om de juistheid van de informatie te controleren. Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen en overname van fotomateriaal, zelfs gedeeltelijk, vereisen de uitdrukkelijke toestemming van Knauf.