



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

KCS 3.20.1

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

KT 3.20 Malowane, aluminiowe elementy rusztu do sufitów podwieszanych A1

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Element rusztu sufitu podwieszanego do zastosowań wewnętrznych

Producent:

Knauf Ceiling Solutions GmbH & Co. KG, Elsenthal 15, 94481 Grafenau, Germany

Norma zharmonizowana:

EN 13964:2014

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

0761

Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	*
Reakcja na ogień	A1	1
Trwałość	B	4
Nośność	NPD	

*** = System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych**

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej. W imieniu producenta podpisał(-a):

p.p.a. Andreas Schiedeck

Director Research and Development

Knauf Ceiling Solutions GmbH & Co. KG

Grafenau, 10.10.2025 (v.2)



Tabela 1

Nazwa produktu
Axonis Aluminium Extrusions
L-Profile
Perimeter L for Metal Ceilings
Perimeter W for Metal Ceilings