




KNAUFCEILING
Solutions






























DATASHEET

Antaris C



- Antaris C é uma placa de fibra mineral para uso em forros modulares, com fino acabamento liso e branco e boa absorção acústica.
- Alta absorção sonora α_w 0,70

- Alta reflexão luminosa (86%)
- ISO 5
- Ideal para escritórios, lojas, salas de reunião e áreas de produção

Detalhes de borda Consulte-nos sobre outros tipos de bordas		Board 	Tegular 24 	Tegular 15 				
Espessura (mm)		13	13	13				
Dimensões (mm) Consulte-nos sobre outros formatos		600 x 600 1200 x 600	600 x 600	600 x 600				
Sistema		Aparente, desmontável - Sistema C						
Peso		3.0 kg / m ²						
Cor		 Branco						
Absorção sonora		EN ISO 354 $\alpha_w = 0.70$ conforme EN ISO 11654 - Classe C						
		Frequência f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000
		α_p	0.40	0.55	0.60	0.75	0.95	1.00
		NRC = 0.70 conforme ASTM C 423						
Atenuação sonora		EN ISO 10848-2 CAC = 30 dB conforme ASTM E 413-10						
		$D_{n,f,w} = 30 \text{ dB}$ conforme EN ISO 717-1						
Isolamento acústico		EN ISO 10140-2 CAC = 30 dB conforme ASTM E 413-10						
		$R_w = 18 \text{ dB}$ conforme EN ISO 717-1						
Reação ao fogo		Euroclass A2-s1, d0 conforme EN 13501-1 Classe A conforme NBR 9442:1986						
Reflexão luminosa		86%						
Condutividade térmica		$\lambda = 0.060 \text{ W/mk}$ conforme EN 12667						
Resistência à umidade		90% RH						
Sala limpa		ISO 5 conforme EN ISO 14644-1						
Qualidade do ar interno		 A+	 E1					
Tipo de limpeza								
Sustentabilidade		 43%	 EC 1272/2008 Annex G					
		 www.blauer-engel.de/uz132						

Consulte-nos sobre a disponibilidade do produto na sua região. Apenas para uso interno.
Atentar-se às restrições de uso e ao limite de resistência à umidade relativa do ar. Para mais informações e avisos legais, visite nosso website.