

AQUAPANEL® Rustproofed Screw SN 40

Roestvaste schroeven voor Aquapanel® Cement Board Outdoor (wand en plafond) en Aquapanel® Cement Board Skylite (plafond).

Technische fiche

09/2025



Eigenschappen

De schroeven zijn gemaakt van V2A roestvast staal. Ze beschikken over een Hi-Lo draad om een optimale grip in een metalen of houten onderconstructie te garanderen.

De AQUAPANEL® Rustproofed Screw werd speciaal ontwikkeld voor de bevestiging van AQUAPANEL® Cement Board op metalen of houten onderconstructies in verschillende diktes. De schroeven hebben een puntig uiteinde en een verzonken kop. De AQUAPANEL® Rustproofed Screw kan gebruikt worden bij plafonds of muren, bij binnen- of buitengebruik.

Toepassingsgebied

De Aquapanel® Rustproofed Screws SN 40 zijn speciaal ontwikkeld voor de bevestiging van Aquapanel® Cement Board op metalen of houten onderconstructies (dikte van het metaal van 0,6 tot 0,7 mm).

Verwerking

De schroeven worden verzonken opdat de schroefkoppen in hetzelfde vlak komen te liggen als de plaat. Afstand tussen de schroeven: ≤ 250 mm (Plafond 170 mm). Minimale afstand van de randen: 15 mm. We adviseren om een diepte aanslag schroevendraaier te gebruiken.

Verbruik

Gevel

- 15 schroeven/ m², afstand tussen de staanders 60 cm
- 25 schroeven/ m², afstand tussen de staanders 30 cm

Plafond

- 25 schroeven/ m², afstand tussen de profielen 30 cm

Levering / Opslag

- Aquapanel® Roestvaste schroeven SN 40 : 250 stuks/pak

Benaming	Houten onderconstructie		Metalen onderconstructie		
			Dikte van het metaal: 0,6 – 0,7 mm		
	Enkele beplating	Dubbele beplating	Enkele beplating	Dubbele beplating	Drievoudige beplating
AQUAPANEL® Rustproofed SN 40	X		X	X	

AQUAPANEL®

Knauf Belgium

Rue du Parc Industriel 1,
B-4480 Engis

Technische dienst

Tel.: +32 (0) 4 273 83 02

technics@knauf.be

www.knauf.com

Rustproofed Screws SN 40_K535a_DSP_NL.be

OPGELET:

Deze technische fiche heeft tot doel onze klanten te informeren. Ze doet alle vorige versies teniet. De gegevens stemmen overeen met onze meest recente staat van kennis, maar wij kunnen er nooit aansprakelijk voor worden gesteld. Wij raden u aan contact op te nemen met onze technische dienst om de juistheid van de informatie te controleren. Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen en overname van fotomateriaal, zelfs gedeeltelijk, vereisen de uitdrukkelijke toestemming van Knauf. Bouwkundige, statische en bouwtechnische eigenschappen van Knauf systemen kunnen enkel gegarandeerd worden wanneer er ofwel gebruik wordt gemaakt van Knauf systeemcomponenten ofwel componenten die door Knauf aanbevolen worden.

Build on us.