

PLAZA (A+)

PLAFOND ACOUSTIQUE DÉMONTABLE

- Installation simple et rapide
- Dalle encastrable dans ossature T24 apparente
- Rendu visuel discret et homogène
- Réaction au feu A2-s1, d0

CARACTÉRISTIQUES :






- Pose sur ossature en T24
- Ossature apparente
- Perforations sur toute la surface des dalles

DÉVELOPPEMENT DURABLE :

- 100 % recyclable



CARACTÉRISTIQUES

USINAGE DES BORDS	 BORD A+, T24 Dalle encastrable dans ossature en T24 apparente			
DÉCORS DES PERFORATIONS Également disponible sans perforations (Décor Regula)				
DIMENSIONS DES PERFORATIONS	UNITY 3 Carrées 3,5 × 3,5 mm Entraxe 8,33 mm	UNITY 4 Rondes Ø 4 mm Entraxe 10 mm	UNITY 8/15/20 Rondes Ø 8/15/20 mm	UNITY 9 Carrées 9 × 9 mm Entraxe 20 mm
% DE PERFORATION	17,2 %	12,2 %	10,8 %	18,9 %
PERFORMANCE ACOUSTIQUE : α_w Avec plénum 200 mm Sans laine minérale	0,80	0,70 (L)	0,60	0,75
PERFORMANCE ACOUSTIQUE : α_w Avec plénum 200 mm Avec laine minérale 50 mm	0,90	0,75 (L)	0,60	0,85
RÉFLEXION À LA LUMIÈRE	69,2 %	72,5 %	72,2 %	71,6 %
DIMENSIONS DES DALLES [mm]	600 × 600 × 12,5	600 × 600 × 12,5	600 × 600 × 12,5	600 × 600 × 12,5
MASSE SURFACIQUE [kg/m²]	9,00 - 9,90			
FINITION DES DALLES	Face avant : Peinture acrylique blanche, RAL 9003, brillance 5 Dos : Voile acoustique blanc Autres couleurs disponibles sur demande			
DÉTAILS DU SYSTÈME	1) Dalle de plafond en plâtre 2) Profilés porteurs T24/38 ou T15/38 3) Entretoises T24 ou T15 4) Suspentes			
CERTIFICATS	1) Déclaration environnementale de produit 2) Analyse du cycle de vie FDES 3) Label danois Indoor Climate, 4) Agrée UL selon R26164			

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

RÉACTION AU FEU

A2-s1, d0

PORTANCE

Max. 3 kg par dalle (avec fléchissement max. 2 mm).

ROBUSTESSE

Plâtre renforcé de fibre de verre.

CONDITIONS AMBIANTES

- 25°C, 70% HR, en constante.
- 30°C ; 90% HR, périodique.
- Températures jusqu'à 50°C.