

KNAUF

CE

**KNAUF CYPRUS LTD
ΧΡΙΣΤΟΥ ΖΕΙΠΕΚΚΗ 1
4504 ΒΑΣΑ ΚΕΛΛΑΚΙΟΥ**

12

**SKTA 02:24/03/2014
EXTRA ΛΕΥΚΗ**

EN12004:2004+A1:2012

Κόλλα πλακιδίων για εσωτερική και εξωτερική χρήση

Κλάση πυραντίστασης	Class A1
Έκλυση επικίνδυνων ουσιών	see MSDS
Δύναμη αποκόλλησης -Υπό κανονικές συνθήκες σε 28 ημέρες	$\geq 0.5\text{N/mm}^2$
Αντοχή, σε	
- αποκόλληση μετά από θέρμανση	$\geq 0.5\text{N/mm}^2$
- αποκόλληση μετά από εμβάπτιση	$\geq 0.5\text{N/mm}^2$
- αποκόλληση μετά από ψύξη/απόψυξη	$\geq 0.5\text{N/mm}^2$

KNAUF

CE

**KNAUF CYPRUS LTD
CHRISTOY ZEIPEKKI 1
4504 VASA KELLAKIOY**

12

**SKTA 02:24/03/2014
EXTRA WHITE**

EN12004:2004+A1:2012

**Normal setting cementitious adhesive with reduced slip
for internal and external tiling**

Reaction to fire	Class A1
Realease of dangerous substances	see MSDS
Bond strength as - initial tensile adhesion strength:	$\geq 0.5 \text{N/mm}^2$
Durability, for - tensile adhesion strength after heat agent	$\geq 0.5 \text{N/mm}^2$
- tensile adhesion strength after water immersion	$\geq 0.5 \text{N/mm}^2$
- tensile adhesion strength after freeze/thaw cycles	$\geq 0.5 \text{N/mm}^2$